

Levit®

Терморегуляторы

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
 Терморегулятор универсальный с поворотной ручкой, 16А Индивидуальная упаковка для ритейл Подходит и для систем отопления, и для теплых полов (газ, вода, электричество) Линейная установка температуры (шкала от 1 до 5) Световой LED индикатор состояния (два цвета) На панели две кнопки (со световой индикацией): - включение/выключение питания - ручное снижение температуры Для работы в качестве комнатного терморегулятора: - диапазон температур от +13 °C до +27 °C - регулируемое ручное снижение температуры от 2 °C до 8 °C - гистерезис: +/- 0,25 °C Для работы в качестве терморегулятора теплого пола: - требуется приобрести отдельно датчик температуры (сенсор тёплого пола): арт. 3292U-A90100 - диапазон температур от +15 °C до +48 °C - регулируемое ручное снижение температуры от 4 °C до 16 °C - гистерезис: +/- 0,5 °C Номинальный ток: 16 А Номинальное напряжение: 230 В ~			
Белый/Ледяной	3292Н-A00003 01W	2СНН920003А6001	12
Белый/Белый	3292Н-A00003 03W	2СНН920003А6003	12
Серый/Белый	3292Н-A00003 16W	2СНН920003А6016	12
Слоновая кость/Белый	3292Н-A00003 17W	2СНН920003А6017	12
Кофе макиато/Белый	3292Н-A00003 18W	2СНН920003А6018	12
Белый/Дымчатый чёрный	3292Н-A00003 62W	2СНН920003А6062	12
Антрацит/Дымчатый чёрный	3292Н-A00003 63W	2СНН920003А6063	12
Жёлтый/Дымчатый чёрный	3292Н-A00003 64W	2СНН920003А6064	12
Красный/Дымчатый чёрный	3292Н-A00003 65W	2СНН920003А6065	12
Оранжевый/Дымчатый чёрный	3292Н-A00003 66W	2СНН920003А6066	12
Зелёный/Дымчатый чёрный	3292Н-A00003 67W	2СНН920003А6067	12
Жемчуг/Ледяной	3292Н-A00003 68W	2СНН920003А6068	12
Сталь/Дымчатый чёрный	3292Н-A00003 69W	2СНН920003А6069	12
Серебро/Дымчатый чёрный	3292Н-A00003 70W	2СНН920003А6070	12
 Мех. реле для терморегулятов и таймеров Для терморегулятора универсального программируемого (арт. 3292Н-A10301 ..) Опционально возможно подключение внешнего датчика температуры арт. 3292U-A90100 для подогрева пола. В случае сбоя питания дисплей блока управления выключается. Рабочая температура: от 0 °C до + 50 °C «Выход: беспотенциальный контакт реле NO с безопасной гальванической развязкой Номинальный ток: 16 А (cos φ = 1) 3-проводное подключение Номинальное напряжение: 230 В ~			
	3292U-A00003	2СНУ910003А4000	1

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
 Терморегулятор универсальный программируемый Применяется только совместно с механизмом реле для терморегуляторов и таймеров (арт. 3292U-A00003) Возможность выбора регулирования температуры в помещении или температуры теплого пола, а также комбинированная функция Регулируемые температуры: от 0 °C до + 50 °C. Режимы работы: ручной, автоматический, праздничный, 3 программы времени (каждая включает 70 обозначений времени с минимальным интервалом в 5 мин.; дни недели 1, 2..., 7, 1-5, 6-7, 1-7) Функция прогнозирования Выключение программного обеспечения Выбор режима обогрева или охлаждения Минимальная и максимальная температура пола Пределы для регулируемой температуры Температурный сдвиг Дополнительная реакция на управление внешним контактом Защита от замерзания Защита клапанов Инверсия выходной функции Счетчик рабочих часов Автоматическая смена летнего / зимнего времени Блокировка кнопок Адаптивное управление Возможность регулирования яркости и контрастности дисплея Выбор датчика температуры Выбор языка: русский, английский, чешский Резерв работы: около 90 дней (перезаряжаемая литиевая батарея) Дисплей функционирует только при подключении питания 230 В ~ Рабочая температура: от 0 °C до + 50 °C Датчик температуры пола (арт. 3292U-A90100) заказывается отдельно			
Белый/Ледяной	3292Н-A10301 01	2СНН911031А4001	1
Белый/Белый	3292Н-A10301 03	2СНН911031А4003	1
Серый/Белый	3292Н-A10301 16	2СНН911031А4016	1
Слоновая кость/Белый	3292Н-A10301 17	2СНН911031А4017	1
Кофе макиато/Белый	3292Н-A10301 18	2СНН911031А4018	1
Белый/Дымчатый чёрный	3292Н-A10301 62	2СНН911031А4062	1
Антрацит/Дымчатый чёрный	3292Н-A10301 63	2СНН911031А4063	1
Жёлтый/Дымчатый чёрный	3292Н-A10301 64	2СНН911031А4064	1
Красный/Дымчатый чёрный	3292Н-A10301 65	2СНН911031А4065	1
Оранжевый/Дымчатый чёрный	3292Н-A10301 66	2СНН911031А4066	1
Зелёный/Дымчатый чёрный	3292Н-A10301 67	2СНН911031А4067	1
Жемчуг/Ледяной	3292Н-A10301 68	2СНН911031А4068	1
Сталь/Дымчатый чёрный	3292Н-A10301 69	2СНН911031А4069	1
Серебро/Дымчатый чёрный	3292Н-A10301 70	2СНН911031А4070	1