




Levit®

Терморегуляторы

| Изделие | Артикул | Код заказа | Упаковка / шт. |
|---|--|-----------------|----------------|
|  | <p>Терморегулятор универсальный с поворотной ручкой, 16А Индивидуальная упаковка для ритейл</p> <p>Подходит и для систем отопления, и для теплых полов (газ, вода, электричество) Линейная установка температуры (шкала от 1 до 5) Световой LED индикатор состояния (два цвета) На панели две кнопки (со световой индикацией): - включение/выключение питания - ручное снижение температуры Для работы в качестве комнатного терморегулятора: - диапазон температур от +13 °C до +27 °C - регулируемое ручное снижение температуры от 2 °C до 8 °C - гистерезис: +/- 0,25 °C Для работы в качестве терморегулятора теплого пола: - требуется приобрести отдельно датчик температуры (сенсор тёплого пола): арт. 3292U-A90100 - диапазон температур от +15 °C до +48 °C - регулируемое ручное снижение температуры от 4 °C до 16 °C - гистерезис: +/- 0,5 °C Номинальный ток: 16 А Номинальное напряжение: 230 В ~</p> | | |
| Белый/Ледяной | 3292Н-A00003 01W | 2СНН920003А6001 | 12 |
| Белый/Белый | 3292Н-A00003 03W | 2СНН920003А6003 | 12 |
| Серый/Белый | 3292Н-A00003 16W | 2СНН920003А6016 | 12 |
| Слоновая кость/Белый | 3292Н-A00003 17W | 2СНН920003А6017 | 12 |
| Кофе макиато/Белый | 3292Н-A00003 18W | 2СНН920003А6018 | 12 |
| Белый/Дымчатый чёрный | 3292Н-A00003 62W | 2СНН920003А6062 | 12 |
| Антрацит/Дымчатый чёрный | 3292Н-A00003 63W | 2СНН920003А6063 | 12 |
| Жёлтый/Дымчатый чёрный | 3292Н-A00003 64W | 2СНН920003А6064 | 12 |
| Красный/Дымчатый чёрный | 3292Н-A00003 65W | 2СНН920003А6065 | 12 |
| Оранжевый/Дымчатый чёрный | 3292Н-A00003 66W | 2СНН920003А6066 | 12 |
| Зелёный/Дымчатый чёрный | 3292Н-A00003 67W | 2СНН920003А6067 | 12 |
| Жемчуг/Ледяной | 3292Н-A00003 68W | 2СНН920003А6068 | 12 |
| Сталь/Дымчатый чёрный | 3292Н-A00003 69W | 2СНН920003А6069 | 12 |
| Серебро/Дымчатый чёрный | 3292Н-A00003 70W | 2СНН920003А6070 | 12 |
|  | <p>Мех. реле для терморегулятов и таймеров Для терморегулятора универсального программируемого (арт. 3292Н-A10301 ..) Опционально возможно подключение внешнего датчика температуры арт. 3292U-A90100 для подогрева пола.</p> <p>В случае сбоя питания дисплей блока управления выключается. Рабочая температура: от 0 °C до + 50 °C «Выход: беспотенциальный контакт реле NO с безопасной гальванической развязкой Номинальный ток: 16 А (cos φ = 1) 3-проводное подключение Номинальное напряжение: 230 В ~</p> | | |
| | 3292U-A00003 | 2СНУ910003А4000 | 1 |

| Изделие | Артикул | Код заказа | Упаковка / шт. |
|--|---|-----------------|----------------|
|  | <p>Терморегулятор универсальный программируемый Применяется только совместно с механизмом реле для терморегуляторов и таймеров (арт. 3292U-A00003)</p> <p>Возможность выбора регулирования температуры в помещении или температуры теплого пола, а также комбинированная функция Регулируемые температуры: от 0 °C до + 50 °C. Режимы работы: ручной, автоматический, праздничный, 3 программы времени (каждая включает 70 обозначений времени с минимальным интервалом в 5 мин.; дни недели 1, 2..., 7, 1-5, 6-7, 1-7) Функция прогнозирования Выключение программного обеспечения Выбор режима обогрева или охлаждения Минимальная и максимальная температура пола Пределы для регулируемой температуры Температурный сдвиг Дополнительная реакция на управление внешним контактом Защита от замерзания Защита клапанов Инверсия выходной функции Счетчик рабочих часов Автоматическая смена летнего / зимнего времени Блокировка кнопок Адаптивное управление Возможность регулирования яркости и контрастности дисплея Выбор датчика температуры Выбор языка: русский, английский, чешский Резерв работы: около 90 дней (перезаряжаемая литиевая батарея) Дисплей функционирует только при подключении питания 230 В ~ Рабочая температура: от 0 °C до + 50 °C Датчик температуры пола (арт. 3292U-A90100) заказывается отдельно</p> | | |
| Белый/Ледяной | 3292Н-A10301 01 | 2СНН911031А4001 | 1 |
| Белый/Белый | 3292Н-A10301 03 | 2СНН911031А4003 | 1 |
| Серый/Белый | 3292Н-A10301 16 | 2СНН911031А4016 | 1 |
| Слоновая кость/Белый | 3292Н-A10301 17 | 2СНН911031А4017 | 1 |
| Кофе макиато/Белый | 3292Н-A10301 18 | 2СНН911031А4018 | 1 |
| Белый/Дымчатый чёрный | 3292Н-A10301 62 | 2СНН911031А4062 | 1 |
| Антрацит/Дымчатый чёрный | 3292Н-A10301 63 | 2СНН911031А4063 | 1 |
| Жёлтый/Дымчатый чёрный | 3292Н-A10301 64 | 2СНН911031А4064 | 1 |
| Красный/Дымчатый чёрный | 3292Н-A10301 65 | 2СНН911031А4065 | 1 |
| Оранжевый/Дымчатый чёрный | 3292Н-A10301 66 | 2СНН911031А4066 | 1 |
| Зелёный/Дымчатый чёрный | 3292Н-A10301 67 | 2СНН911031А4067 | 1 |
| Жемчуг/Ледяной | 3292Н-A10301 68 | 2СНН911031А4068 | 1 |
| Сталь/Дымчатый чёрный | 3292Н-A10301 69 | 2СНН911031А4069 | 1 |
| Серебро/Дымчатый чёрный | 3292Н-A10301 70 | 2СНН911031А4070 | 1 |