



Levit®

Таймеры

| Изделие | Артикул | Код заказа | Упаковка / шт. | |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
|  <p>Механизм реле для таймеров Для таймера программируемого (арт. 3292Н-А20301 ..)</p> <p>Возможность подключения сухого контакта для дистанционного управления. В случае сбоя питания дисплей блока управления выключается. Рабочая температура: от 0 ° С до + 50 ° С Выход: гальванически развязанный сухой релейный контакт 2300 Вт для резистивной нагрузки (AC-1), 750 Вт для ламп накаливания 350 ВА для балластов с управлением 1-10 В (например, для люминесцентных ламп, LED) 3-х проводное подключение Номинальное напряжение: 230 В ~</p> | 3292U-A00013 | 2СНУ910013А4000 | 1 | |
|  <p>Таймер программируемый Применяется только совместно с механизмом реле для таймеров (арт. 3292U-A00013)</p> <p>Режимы работы: ручной, автоматический, автоматический Astro, таймер, выходной, 3 программы времени (каждая включает 70 обозначений времени с минимальным интервалом в 5 мин.; дни недели 1, 2..., 7, 1-5, 6-7, 1-7) Отключение программного обеспечения Функция Astro (географические координаты, часовой пояс, регулировка восхода и заката солнца) Выбор реакции на управление через внешний контакт Инверсия функции выхода Счетчик рабочих часов Автоматический переход на зимнее / летнее время Измерение температуры помещения Блокировка кнопок Возможность настройки яркости и контрастности дисплея Выбор языка: русский, английский, чешский Резерв работы: около 90 дней (перезаряжаемая литиевая батарея) Дисплей функционирует только при подключении питания 230 В ~ Рабочая температура: от 0 ° С до + 50 ° С</p> | Белый/Ледяной | 3292Н-А20301 01 | 2СНН912031А4001 | 1 |
| | Белый/Белый | 3292Н-А20301 03 | 2СНН912031А4003 | 1 |
| | Серый/Белый | 3292Н-А20301 16 | 2СНН912031А4016 | 1 |
| | Слоновая кость/Белый | 3292Н-А20301 17 | 2СНН912031А4017 | 1 |
| | Кофе макиато/Белый | 3292Н-А20301 18 | 2СНН912031А4018 | 1 |
| | Белый/Дымчатый чёрный | 3292Н-А20301 62 | 2СНН912031А4062 | 1 |
| | Антрацит/Дымчатый чёрный | 3292Н-А20301 64 | 2СНН912031А4064 | 1 |
| | Жёлтый/Дымчатый чёрный | 3292Н-А20301 65 | 2СНН912031А4065 | 1 |
| | Красный/Дымчатый чёрный | 3292Н-А20301 66 | 2СНН912031А4066 | 1 |
| | Оранжевый/Дымчатый чёрный | 3292Н-А20301 67 | 2СНН912031А4067 | 1 |
| | Зелёный/Дымчатый чёрный | 3292Н-А20301 63 | 2СНН912031А4063 | 1 |
| | Жемчуг/Ледяной | 3292Н-А20301 68 | 2СНН912031А4068 | 1 |
| | Сталь/Дымчатый чёрный | 3292Н-А20301 69 | 2СНН912031А4069 | 1 |
| | Серебро/Дымчатый чёрный | 3292Н-А20301 70 | 2СНН912031А4070 | 1 |

| Изделие | Артикул | Код заказа | Упаковка / шт. | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|---|
|  <p>Механизм таймера с малой выдержкой времени Механизм завода Busch-Jaeger Таймер обратного отсчета Используется с накладками Levit арт. 3299Н-А40100 ..</p> <p>Для временно-зависимого выключения электрических нагрузок. С клавишами. Минимальная задержка выключения: 1 секунда Максимальная задержка выключения: 9:59:59 часов Номинальное Напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 1хнормально-открытых Номинальный ток: 10 А при cos φ 1 Номинальная мощность: 2300 ВА Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С</p> | 6465 U-101-500 | 2СКА006410А0393 | 1 | |
|  <p>Комнатный датчик CO₂ Busch Raumluftsensor® Механизм завода Busch-Jaeger Для управления подачей свежего воздуха в помещениях путем открытия окон или включения вентиляторов. Используется с накладками Levit арт. 3299Н-А40100 ..</p> <p>С индикацией диоксида углерода, влажности воздуха, температуры и атмосферного давления. Настроечные значения: углекислый газ 800 ppm ... 1500 ppm, влажность воздуха 40% ... 95%. С двумя релейными контактами с нулевым потенциалом. Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальный ток 6 А cos φ = 1 Без распорок</p> | 1091 U-500 | 2СКА001032А0518 | 1 | |
|  <p>Накладка для таймера с малой выдержкой времени / комнатного датчика CO₂</p> <p>Для механизмов Busch-Jaeger: - Комфортный элемент управления таймером 2СКА006410А0399 - Механизм таймера с малой выдержкой времени 2СКА006410А0393 - Комнатный датчик CO₂ Busch Raumluftsensor® 2СКА001032А0518</p> <p>При установке отдельно в однопостовую рамку необходимо использовать специальные рамки с внутренним окном 55x55 (арт. 3901Н-А05510 ..) При многопостовой установке используются стандартные рамки на соответствующее количество постов (арт. 3901Н-А050..) и специальные накладки с внутренним окном 55X55 (арт. 3901Н-А00..55..): внешние или промежуточные в зависимости от положения механизма рамке. Также доступны двухпостовые рамки с внутренним окном 55x55 (арт. 3901Н-А05520 ..)</p> | Белый | 3299Н-А40100 03 | 2СНН704010А4003 | 5 |
| | Серый | 3299Н-А40100 16 | 2СНН704010А4016 | 5 |
| | Слоновая кость | 3299Н-А40100 17 | 2СНН704010А4017 | 5 |
| | Кофе макиато | 3299Н-А40100 18 | 2СНН704010А4018 | 5 |
| | Антрацит | 3299Н-А40100 63 | 2СНН704010А4063 | 5 |
| | Жёлтый | 3299Н-А40100 64 | 2СНН704010А4064 | 5 |
| | Красный | 3299Н-А40100 65 | 2СНН704010А4065 | 5 |
| | Оранжевый | 3299Н-А40100 66 | 2СНН704010А4066 | 5 |
| | Зелёный | 3299Н-А40100 67 | 2СНН704010А4067 | 5 |
| | Жемчуг | 3299Н-А40100 68 | 2СНН704010А4068 | 5 |
| | Сталь | 3299Н-А40100 69 | 2СНН704010А4069 | 5 |
| | Серебро | 3299Н-А40100 70 | 2СНН704010А4070 | 5 |