




Levit®

Терморегуляторы

| Изделие   | Артикул  | Код заказа      | Упаковка / шт. |
|---|--|-----------------|----------------|
|    | <p><b>Терморегулятор универсальный с поворотной ручкой, 16А</b><br/>Индивидуальная упаковка для ритейл</p> <p>Подходит и для систем отопления, и для теплых полов (газ, вода, электричество)<br/>Линейная установка температуры (шкала от 1 до 5)<br/>Световой LED индикатор состояния (два цвета)<br/>На панели две кнопки (со световой индикацией):<br/>- включение/выключение питания<br/>- ручное снижение температуры<br/>Для работы в качестве комнатного терморегулятора:<br/>- диапазон температур от +13 °C до +27 °C<br/>- регулируемое ручное снижение температуры от 2 °C до 8 °C<br/>- гистерезис: +/- 0,25 °C<br/>Для работы в качестве терморегулятора теплого пола:<br/>- требуется приобрести отдельно датчик температуры (сенсор тёплого пола): арт. 3292U-A90100<br/>- диапазон температур от +15 °C до +48 °C<br/>- регулируемое ручное снижение температуры от 4 °C до 16 °C<br/>- гистерезис: +/- 0,5 °C<br/>Номинальный ток: 16 А<br/>Номинальное напряжение: 230 В ~</p> |                 |                |
| Белый/Ледяной   | 3292H-A00003 01W   | 2СНН920003А6001 | 12             |
| Белый/Белый   | 3292H-A00003 03W   | 2СНН920003А6003 | 12             |
| Серый/Белый   | 3292H-A00003 16W   | 2СНН920003А6016 | 12             |
| Слоновая кость/Белый  | 3292H-A00003 17W   | 2СНН920003А6017 | 12             |
| Кофе макиато/Белый  | 3292H-A00003 18W   | 2СНН920003А6018 | 12             |
| Белый/Дымчатый чёрный   | 3292H-A00003 62W   | 2СНН920003А6062 | 12             |
| Антрацит/Дымчатый чёрный  | 3292H-A00003 63W   | 2СНН920003А6063 | 12             |
| Жёлтый/Дымчатый чёрный  | 3292H-A00003 64W   | 2СНН920003А6064 | 12             |
| Красный/Дымчатый чёрный   | 3292H-A00003 65W   | 2СНН920003А6065 | 12             |
| Оранжевый/Дымчатый чёрный   | 3292H-A00003 66W   | 2СНН920003А6066 | 12             |
| Зелёный/Дымчатый чёрный   | 3292H-A00003 67W   | 2СНН920003А6067 | 12             |
| Жемчуг/Ледяной  | 3292H-A00003 68W   | 2СНН920003А6068 | 12             |
| Сталь/Дымчатый чёрный   | 3292H-A00003 69W   | 2СНН920003А6069 | 12             |
| Серебро/Дымчатый чёрный   | 3292H-A00003 70W   | 2СНН920003А6070 | 12             |
|  | <p><b>Мех. реле для терморегулятов и таймеров</b><br/>Для терморегулятора универсального программируемого (арт. 3292H-A10301 ..)<br/>Опционально возможно подключение внешнего датчика температуры арт. 3292U-A90100 для подогрева пола.</p> <p>В случае сбоя питания дисплей блока управления выключается.<br/>Рабочая температура: от 0 °C до + 50 °C<br/>«Выход: беспотенциальный контакт реле NO с безопасной гальванической развязкой<br/>Номинальный ток: 16 А (cos φ = 1)<br/>3-проводное подключение<br/>Номинальное напряжение: 230 В ~</p>   |                 |                |
|   | 3292U-A00003   | 2СНУ910003А4000 | 1              |

| Изделие  | Артикул   | Код заказа      | Упаковка / шт. |
|--|---|-----------------|----------------|
|  | <p><b>Терморегулятор универсальный программируемый</b><br/>Применяется только совместно с механизмом реле для терморегуляторов и таймеров (арт. 3292U-A00003)</p> <p>Возможность выбора регулирования температуры в помещении или температуры теплого пола, а также комбинированная функция<br/>Регулируемые температуры: от 0 °C до + 50 °C.<br/>Режимы работы: ручной, автоматический, праздничный, 3 программы времени (каждая включает 70 обозначений времени с минимальным интервалом в 5 мин.; дни недели 1, 2..., 7, 1-5, 6-7, 1-7)<br/>Функция прогнозирования<br/>Выключение программного обеспечения<br/>Выбор режима обогрева или охлаждения<br/>Минимальная и максимальная температура пола<br/>Пределы для регулируемой температуры<br/>Температурный сдвиг<br/>Дополнительная реакция на управление внешним контактом<br/>Защита от замерзания<br/>Защита клапанов<br/>Инверсия выходной функции<br/>Счетчик рабочих часов<br/>Автоматическая смена летнего / зимнего времени<br/>Блокировка кнопок<br/>Адаптивное управление<br/>Возможность регулирования яркости и контрастности дисплея<br/>Выбор датчика температуры<br/>Выбор языка: русский, английский, чешский<br/>Резерв работы: около 90 дней (перезаряжаемая литиевая батарея)<br/>Дисплей функционирует только при подключении питания 230 В ~<br/>Рабочая температура: от 0 °C до + 50 °C<br/>Датчик температуры пола (арт. 3292U-A90100) заказывается отдельно</p> |                 |                |
| Белый/Ледяной  | 3292H-A10301 01   | 2СНН911031А4001 | 1              |
| Белый/Белый  | 3292H-A10301 03   | 2СНН911031А4003 | 1              |
| Серый/Белый  | 3292H-A10301 16   | 2СНН911031А4016 | 1              |
| Слоновая кость/Белый   | 3292H-A10301 17   | 2СНН911031А4017 | 1              |
| Кофе макиато/Белый   | 3292H-A10301 18   | 2СНН911031А4018 | 1              |
| Белый/Дымчатый чёрный  | 3292H-A10301 62   | 2СНН911031А4062 | 1              |
| Антрацит/Дымчатый чёрный   | 3292H-A10301 63   | 2СНН911031А4063 | 1              |
| Жёлтый/Дымчатый чёрный   | 3292H-A10301 64   | 2СНН911031А4064 | 1              |
| Красный/Дымчатый чёрный  | 3292H-A10301 65   | 2СНН911031А4065 | 1              |
| Оранжевый/Дымчатый чёрный  | 3292H-A10301 66   | 2СНН911031А4066 | 1              |
| Зелёный/Дымчатый чёрный  | 3292H-A10301 67   | 2СНН911031А4067 | 1              |
| Жемчуг/Ледяной   | 3292H-A10301 68   | 2СНН911031А4068 | 1              |
| Сталь/Дымчатый чёрный  | 3292H-A10301 69   | 2СНН911031А4069 | 1              |
| Серебро/Дымчатый чёрный  | 3292H-A10301 70   | 2СНН911031А4070 | 1              |