SHOP220

Levit®

Телекоммуникация / мультимедиа

Manager	Antiques	Vor anyone	Упаковка /
Изделие	Артикул	Код заказа	шт.
	Радио Busch Btconne Механизм завода Виз Подходит к накладка RDS-стереорадиопрі для скрытой установ С интерфейсом Bluet музыки с мобильных Частота принимаемс С внешним входом Al Для моно и стерео вс память до 8-и радиог С индикатором врем С функцией будильні С краткосрочным таі Функция автоматиче Дополнительный вхо включения/выключе Встроенная антенна. Дополнительный раз Допустимый импедаі Для установки в стан коробку. Специфика Поддерживаемые пр Число сохраненных Е Номинальное напря Номинальное напря Номинальная частот Класс защиты: IP 20	есt sct sct sct sct sct sct sct sct sct sc	0200 цения 3,00 МГц. о енны. Р :: макс. 8 0%/-10%
	8217 U-500	2CKA008200A0194	1



Механизм завода Busch-Jaeger Подходит к накладкам Levit арт. 3299H-A40200 ..

Беспроводной интернет-радиобудильник для скрытой установки.

Для приема межрегиональных и международных радиостанций через интернет.

Возможность поиска радиостанций по жанрам. Интегрированный веб-сервер

для настройки и управления.

Возможность дистанционного управления

со смартфона через интерфейс браузера.

UPnP функции воспроизведения.

Управление со смартфона.

Для моно и стерео воспроизведения, память до 8-и радиопрограмм.

С индикатором времени и даты.

Будильник.

С краткосрочным таймером.

Функция автоматического выключения.

Дополнительный вход для дистанционного

включения/выключения.

С встроенной WLAN-антенной.

Стандарты беспроводной передачи

данных: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g.

Беспроводное шифрование: WPA / WPA2. Допустимый импеданс динамика: 4 - 8 Ом

Для установки в стандартную монтажную коробку.

Номинальное напряжение: 110 - 230 В~, +10%/-

10% Номинальная частота: 50 Гц - 60 Гц

Класс защиты: ІР 20

Температурный режим применения: 5 °C до 40 °C

Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм

Монтажная глубина: 33 мм

3216 U-500	2CKA008200A0153	1

			Упаковка /
Изделие	Артикул	Код заказа	шт.



Busch-DigitalRadio

Механизм завода Busch-Jaeger

Подходит к накладкам Levit арт. 3299H-A40200 ..

RDS-стереорадиоприемник с дисплеем,

для скрытой установки Частота принимаемого сигнала: 87,50 - 108,00 МГц.

для моно и стерео воспроизведения.

память до 8-и радиопрограмм.

Часы.

Будильник.

Функция автоматического выключения.

Дополнительный вход для дистанционного

включения/выключения.

Встроенная антенна.

Дополнительный разъём для внешней антенны.

Допустимый импеданс динамика: 4 - 8 Ом

Для установки в стандартную монтажную коробку.

Номинальное напряжение: 230 В~, +10%/-10% Номинальная частота: 50 Гц - 60 Гц

Класс защиты: ІР 20

Температурный режим применения: 5°C до 40°C

Размеры (B x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм

Монтажная глубина: 34 мм

8215 U-500	2CKA008200A0182	1



Накладка для механизмов FM радио / Busch-iNet радио / ВТ радио

Для механизмов Busch-Jaeger:

- Радио Busch Btconnect

2CKA008200A0194 - Busch-DigitalRadio

2CKA008200A0182

- Радио Busch iNet

2CKA008200A0153

При установке отдельно в однопостовую рамку необходимо использовать специальные рамки с внутренним окном 55х55 (арт. 3901Н-А05510 ..) При многопостовой установке используются стандартные рамки на соответствующее количество постов (арт. 3901Н-А050..) и специальные накладки с внутренним окном 55Х55 (арт. 3901Н-А00..55..): внешние или промежуточные в зависимости от положения механизма рамке. Также доступны двухпостовые рамки с внутренним

	(1)		
Белый	3299H-A40200 03	2CHH704020A4003	5
Серый	3299H-A40200 16	2CHH704020A4016	5
Слоновая кость	3299H-A40200 17	2CHH704020A4017	5
Кофе макиато	3299H-A40200 18	2CHH704020A4018	5
Антрацит	3299H-A40200 63	2CHH704020A4063	5
Жёлтый	3299H-A40200 64	2CHH704020A4064	5
Красный	3299H-A40200 65	2CHH704020A4065	5
Оранжевый	3299H-A40200 66	2CHH704020A4066	5
Зелёный	3299H-A40200 67	2CHH704020A4067	5
Жемчуг	3299H-A40200 68	2CHH704020A4068	5
Сталь	3299H-A40200 69	2CHH704020A4069	5
Серебро	3299H-A40200 70	2CHH704020A4070	5

окном 55х55 (арт. 3901Н-А05520..)