

Levit®

Телекоммуникация / мультимедиа

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
	Радио Busch Btconnect Механизм завода Busch-Jaeger Подходит к накладкам Levit арт. 3299H-A40200 ..		
	RDS-стереорадиоприемник с дисплеем, для скрытой установки. С интерфейсом Bluetooth для воспроизведения музыки с мобильных устройств. Частота принимаемого сигнала: 87,50 - 108,00 МГц. С внешним входом AUX. Для моно и стерео воспроизведения, память до 8-и радиопрограмм. С индикатором времени и даты. С функцией будильника и сна. С краткосрочным таймером. Функция автоматического выключения. Дополнительный вход для дистанционного включения/выключения. Встроенная антенна. Дополнительный разъём для внешней антенны. Допустимый импеданс динамика: 4 - 8 Ом Для установки в стандартную монтажную коробку. Спецификация Bluetooth: 2.1 Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP Число сохраненных Bluetooth-соединений: макс. 8 Номинальное напряжение: 110 - 230 В~, +10%/-10% Номинальная частота: 50 Гц - 60 Гц Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: от 5°C до 40°C Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 47 мм Монтажная глубина: 32 мм		
	8217 U-500	2СКА008200A0194	1

	Радио Busch iNet Механизм завода Busch-Jaeger Подходит к накладкам Levit арт. 3299H-A40200 ..		
	Беспроводной интернет-радиобудильник для скрытой установки. Для приема межрегиональных и международных радиостанций через интернет. Возможность поиска радиостанций по жанрам. Интегрированный веб-сервер для настройки и управления. Возможность дистанционного управления со смартфона через интерфейс браузера. UPnP функции воспроизведения. Управление со смартфона. Для моно и стерео воспроизведения, память до 8-и радиопрограмм. С индикатором времени и даты. Будильник. С краткосрочным таймером. Функция автоматического выключения. Дополнительный вход для дистанционного включения/выключения. С встроенной WLAN-антенной. Стандарты беспроводной передачи данных: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g. Беспроводное шифрование: WPA / WPA2. Допустимый импеданс динамика: 4 - 8 Ом Для установки в стандартную монтажную коробку. Номинальное напряжение: 110 - 230 В~, +10%/-10% Номинальная частота: 50 Гц - 60 Гц Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: 5 °С до 40 °С Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм Монтажная глубина: 33 мм		
	8216 U-500	2СКА008200A0153	1

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
	Busch-DigitalRadio Механизм завода Busch-Jaeger Подходит к накладкам Levit арт. 3299H-A40200 ..		
	RDS-стереорадиоприемник с дисплеем, для скрытой установки Частота принимаемого сигнала: 87,50 - 108,00 МГц. для моно и стерео воспроизведения. память до 8-и радиопрограмм. Часы. Будильник. Функция автоматического выключения. Дополнительный вход для дистанционного включения/выключения. Встроенная антенна. Дополнительный разъём для внешней антенны. Допустимый импеданс динамика: 4 - 8 Ом Для установки в стандартную монтажную коробку. Номинальное напряжение: 230 В~, +10%/-10% Номинальная частота: 50 Гц - 60 Гц Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: 5°C до 40°C Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм Монтажная глубина: 34 мм		
	8215 U-500	2СКА008200A0182	1

	Накладка для механизмов FM радио / Busch-iNet радио / BT радио Для механизмов Busch-Jaeger: - Радио Busch Btconnect 2СКА008200A0194 - Busch-DigitalRadio 2СКА008200A0182 - Радио Busch iNet 2СКА008200A0153		
	При установке отдельно в однопостовую рамку необходимо использовать специальные рамки с внутренним окном 55x55 (арт. 3901H-A05510 ..) При многопостовой установке используются стандартные рамки на соответствующее количество постов (арт. 3901H-A050..) и специальные накладки с внутренним окном 55X55 (арт. 3901H-A00..55.): внешние или промежуточные в зависимости от положения механизма рамке. Также доступны двухпостовые рамки с внутренним окном 55x55 (арт. 3901H-A05520 ..)		
Белый	3299H-A40200 03	2СНН704020A4003	5
Серый	3299H-A40200 16	2СНН704020A4016	5
Слоновая кость	3299H-A40200 17	2СНН704020A4017	5
Кофе макиато	3299H-A40200 18	2СНН704020A4018	5
Антрацит	3299H-A40200 63	2СНН704020A4063	5
Жёлтый	3299H-A40200 64	2СНН704020A4064	5
Красный	3299H-A40200 65	2СНН704020A4065	5
Оранжевый	3299H-A40200 66	2СНН704020A4066	5
Зелёный	3299H-A40200 67	2СНН704020A4067	5
Жемчуг	3299H-A40200 68	2СНН704020A4068	5
Сталь	3299H-A40200 69	2СНН704020A4069	5
Серебро	3299H-A40200 70	2СНН704020A4070	5