




Zenit


Штепсельные розетки


| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|---|---|-----------------|-----------------|
|  | Розетка SCHUKO, 2P+E - 2M Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А. Тип F: 2P + E. С защитными шторками. С винтовыми клеммами. Класс защиты: IP21. | | |
| Белый | N2288 BL | 2CLA228800N1101 | 10 |
| Серебристый | N2288 PL | 2CLA228800N1301 | 10 |
| Антрацит | N2288 AN | 2CLA228800N1801 | 10 |
| Шампань | N2288 CV | 2CLA228800N1901 | 10 |


| | | | |
|---|--|-----------------|---|
|  | Розетка SCHUKO, 2P+E, для специальных сетей - 2M Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А. Тип F: 2P + E. С защитными шторками. С винтовыми клеммами. Для индикации сетей специального, гарантийного и бесперебойного питания. Класс защиты: IP21. | | |
| Красный | N2288 RJ | 2CLA228800N7001 | 5 |
| Зелёный | N2288 VD | 2CLA228800N8001 | 5 |
| Оранжевый | N2288 NA | 2CLA228800N9001 | 5 |

| | | | |
|---|--|-----------------|----|
|  | Розетка SCHUKO, 2P+E, с крышкой - 2M Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А. Тип F: 2P + E. С защитными шторками. С винтовыми клеммами. С крышкой. Угол открытия 180°. Класс защиты: IP21. | | |
| Белый | N2288.1 BL | 2CLA228810N1101 | 10 |
| Серебристый | N2288.1 PL | 2CLA228810N1301 | 10 |
| Антрацит | N2288.1 AN | 2CLA228810N1801 | 10 |
| Шампань | N2288.1 CV | 2CLA228810N1901 | 10 |


| | | | |
|---|---|-----------------|----|
|  | Розетка SCHUKO, 2P+E, с безвинтовыми клеммами - 2M Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А. Тип F: 2P + E. С защитными шторками. С безвинтовыми клеммами. Высокий уровень электропожаробезопасности, благодаря конструкции клемм с автоматическим "самоподжимом". Быстрый и надёжный монтаж проводов "одним движением". Класс защиты: IP21. | | |
| Белый | N2288.6 BL | 2CLA228860N1101 | 10 |
| Серебристый | N2288.6 PL | 2CLA228860N1301 | 10 |
| Антрацит | N2288.6 AN | 2CLA228860N1801 | 10 |
| Шампань | N2288.6 CV | 2CLA228860N1901 | 10 |


| | | | |
|---|--|-----------------|----|
|  | Розетка SCHUKO, 2P+E, без заземления - 2M Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А. Тип C: 2P (без заземления). С защитными шторками. С винтовыми клеммами. Класс защиты: IP21. | | |
| Белый | N2203 BL | 2CLA220300N1101 | 10 |
| Серебристый | N2203 PL | 2CLA220300N1301 | 10 |
| Антрацит | N2203 AN | 2CLA220300N1801 | 10 |
| Шампань | N2203 CV | 2CLA220300N1901 | 10 |

| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|---|---|-----------------|-----------------|
|  | Розетка 2P+E, французского стандарта - 2M Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А. Тип E: 2P + E. С защитными шторками. С винтовыми клеммами. Класс защиты: IP21. | | |
| Белый | N2287 BL | 2CLA228700N1101 | 10 |
| Серебристый | N2287 PL | 2CLA228700N1301 | 10 |
| Антрацит | N2287 AN | 2CLA228700N1801 | 10 |
| Шампань | N2287 CV | 2CLA228700N1901 | 10 |

| | | | |
|---|--|-----------------|----|
|  | Розетка 2P+E, французского стандарта, для специальных сетей - 2M Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А. Тип E: 2P + E. С защитными шторками. С винтовыми клеммами. Для индикации сетей специального, гарантийного и бесперебойного питания. Класс защиты: IP21. | | |
| Красный | N2287 RJ | 2CLA228770N1001 | 10 |

| | | | |
|--|---|-----------------|----|
|  | Розетка 2P+E, французского стандарта, с безвинтовыми клеммами - 2M Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А. Тип E: 2P + E. С защитными шторками. С безвинтовыми клеммами. Высокий уровень электропожаробезопасности, благодаря конструкции клемм с автоматическим "самоподжимом". Быстрый и надёжный монтаж проводов "одним движением". Класс защиты: IP21. | | |
| Белый | N2287.6 BL | 2CLA228760N1101 | 10 |
| Серебристый | N2287.6 PL | 2CLA228760N1301 | 10 |
| Антрацит | N2287.6 AN | 2CLA228760N1801 | 10 |
| Шампань | N2287.6 CV | 2CLA228760N1901 | 10 |

| | | | |
|---|--|-----------------|----|
|  | Розетка 2P+E, французского стандарта, для специальных сетей, с безвинтовыми клеммами - 2M Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А. Тип E: 2P + E. С защитными шторками. Для индикации сетей специального, гарантийного и бесперебойного питания. С безвинтовыми клеммами. Высокий уровень электропожаробезопасности, благодаря конструкции клемм с автоматическим "самоподжимом". Быстрый и надёжный монтаж проводов "одним движением". Класс защиты: IP21. | | |
| Красный | N2287.6 RJ | 2CLA228760N7001 | 10 |
| Зелёный | N2287.6 VD | 2CLA228760N8001 | 10 |

| | | | |
|---|--|-----------------|----|
|  | Розетка 2P+E, 10/16А, итальянского стандарта, тип P17/P11 - 1M Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10/16 А. Тип L: 2P + E/P17/11. С защитными шторками. С винтовыми клеммами. Класс защиты: IP21. | | |
| Белый | N2133 BL | 2CLA213300N1101 | 20 |
| Серебристый | N2133 PL | 2CLA213300N1301 | 20 |
| Антрацит | N2133 AN | 2CLA213300N1801 | 20 |
| Шампань | N2133 CV | 2CLA213300N1901 | 20 |