

Zenit

Выключатели с контрольной (индикаторной) подсветкой

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Выключатель, 1-полюсный, с контрольной (индикаторной) подсветкой, 1-модульный - 1М Номинальное напряжение: 110–250 В~ Номинальный ток: 16 АХ. Безвинтовые клеммы. Трёхпроводное подключение (требуется подключение нейтрали). Включено в комплектацию: светодиодный блок контрольной (индикаторной) подсветки арт. N2192 RJ).		
	Белый	N2101.5 BL	2CLA210150N1101 5
	Серебристый	N2101.5 PL	2CLA210150N1301 5
	Антрацит	N2101.5 AN	2CLA210150N1801 5
	Шампань	N2101.5 CV	2CLA210150N1901 5

	Выключатель, 1-полюсный, с контрольной (индикаторной) подсветкой, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 110–250 В~ Номинальный ток: 16 АХ. Безвинтовые клеммы. Трёхпроводное подключение (требуется подключение нейтрали). Включено в комплектацию: светодиодный блок контрольной (индикаторной) подсветки арт. N2192 RJ).		
	Белый	N2201.5 BL	2CLA220150N1101 5
	Серебристый	N2201.5 PL	2CLA220150N1301 5
	Антрацит	N2201.5 AN	2CLA220150N1801 5
	Шампань	N2201.5 CV	2CLA220150N1901 5

	Переключатель (схема 6), с контрольной (индикаторной) подсветкой, 1-модульный - 1М Номинальное напряжение: 110–250 В~ Номинальный ток: 16 АХ. Безвинтовые клеммы. Четырёхпроводное подключение (требуется подключение нейтрали). Включено в комплектацию: светодиодный блок контрольной (индикаторной) подсветки арт. N2191 VD).		
	Белый	N2102.5 BL	2CLA210250N1101 5
	Серебристый	N2102.5 PL	2CLA210250N1301 5
	Антрацит	N2102.5 AN	2CLA210250N1801 5
	Шампань	N2102.5 CV	2CLA210250N1901 5

	Переключатель (схема 6), с контрольной (индикаторной) подсветкой, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 110–250 В~ Номинальный ток: 16 АХ. Безвинтовые клеммы. Четырёхпроводное подключение (требуется подключение нейтрали). Включено в комплектацию: светодиодный блок контрольной (индикаторной) подсветки арт. N2191 VD).		
	Белый	N2202.5 BL	2CLA220250N1101 5
	Серебристый	N2202.5 PL	2CLA220250N1301 5
	Антрацит	N2202.5 AN	2CLA220250N1801 5
	Шампань	N2202.5 CV	2CLA220250N1901 5

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Кнопка с НОК, 1-полюсная, с контрольной (индикаторной) подсветкой, 1-модульная - 1М Номинальное напряжение: 110–250 В~ Номинальный ток: 16 АХ. Безвинтовые клеммы. Трёхпроводное подключение (требуется подключение нейтрали). Включено в комплектацию: светодиодный блок контрольной (индикаторной) подсветки арт. N2192 RJ).		
	Белый	N2104.5 BL	2CLA210450N1101 5
	Серебристый	N2104.5 PL	2CLA210450N1301 5
	Антрацит	N2104.5 AN	2CLA210450N1801 5
	Шампань	N2104.5 CV	2CLA210450N1901 5

	Кнопка с НОК, 1-полюсная, с контрольной (индикаторной) подсветкой, 2-модульная - 2М Номинальное напряжение: 110–250 В~ Номинальный ток: 16 АХ. Безвинтовые клеммы. Трёхпроводное подключение (требуется подключение нейтрали). Включено в комплектацию: светодиодный блок контрольной (индикаторной) подсветки арт. N2192 RJ).		
	Белый	N2204.5 BL	2CLA220450N1101 5
	Серебристый	N2204.5 PL	2CLA220450N1301 5
	Антрацит	N2204.5 AN	2CLA220450N1801 5
	Шампань	N2204.5 CV	2CLA220450N1901 5