




Zenit


Телевизионные розетки


| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|---|---|-----------------|-----------------|
|  | Розетка телевизионная, F-типа, простая/единственная, 1-модульная - 1М Розетка телевизионная, F-тип, 1 разъём, простая/единственная. Для установки в схеме «звезда» (без оконечного резистора). Для установки коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом. Диапазон частот: 0–2000 МГц. Сопротивление контактов: – 5 мОм макс. (центральный контакт). – 2 мОм макс. (внешний контакт). Сопротивление изолятора: мин. 1000 МОм. | | |
| Белый | N2150 BL | 2CLA215000N1101 | 10 |
| Серебристый | N2150 PL | 2CLA215000N1301 | 10 |
| Антрацит | N2150 AN | 2CLA215000N1801 | 10 |
| Шампань | N2150 CV | 2CLA215000N1901 | 10 |


| | | | |
|--|---|-----------------|----|
|  | Розетка телевизионная, простая/единственная, 1-модульная - 1М Розетка ТВ, простая, со штексельным разъёмом врубного типа, 9,52 мм. Диапазон частот: 5 - 2400 МГц Волновое сопротивление: 75 Ом Затухание: 1 дБ Переходное затухание: не менее 16 дБ Затухание отражения: не менее 7,6 дБ Тип разъёма: IEC 169-2, “папа” Путь по постоянному току (В пост. тока/МА/Топо): макс. 34/макс. 500/22 КГц — DiSEqC. | | |
| Белый | N2150.7 BL | 2CLA215070N1101 | 10 |
| Серебристый | N2150.7 PL | 2CLA215070N1301 | 10 |
| Антрацит | N2150.7 AN | 2CLA215070N1801 | 10 |
| Шампань | N2150.7 CV | 2CLA215070N1901 | 10 |


| | | | |
|---|---|-----------------|----|
|  | Розетка телевизионная, простая/единственная, 2-модульная - 2М Розетка ТВ, простая, со штексельным разъёмом врубного типа, 9,52 мм. Диапазон частот: 5 - 2400 МГц Волновое сопротивление: 75 Ом Затухание: 1 дБ Переходное затухание: не менее 16 дБ Затухание отражения: не менее 7,6 дБ Тип разъёма: IEC 169-2, “папа” Путь по постоянному току (В пост. тока/МА/Топо): макс. 34/макс. 500/22 КГц — DiSEqC. | | |
| Белый | N2250.7 BL | 2CLA225070N1101 | 10 |
| Серебристый | N2250.7 PL | 2CLA225070N1301 | 10 |
| Антрацит | N2250.7 AN | 2CLA225070N1801 | 10 |
| Шампань | N2250.7 CV | 2CLA225070N1901 | 10 |

Телефонные розетки
и информационные разъёмы

| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|---|---|-----------------|-----------------|
|  | Розетка телефонная, RJ-12, 1-модульная - 1М Разъём: RJ12. 6 контактов. Подходит для двух (6P2C), четырёх (6P4C) или шести (6P6C) полюсных штекселей RJ11 и RJ12. С винтовыми клеммами. | | |
| Белый | N2117.6 BL | 2CLA211760N1101 | 20 |
| Серебристый | N2117.6 PL | 2CLA211760N1301 | 20 |
| Антрацит | N2117.6 AN | 2CLA211760N1801 | 20 |
| Шампань | N2117.6 CV | 2CLA211760N1901 | 20 |

| | | | |
|---|---|-----------------|----|
|  | Розетка телефонная, RJ-12, 2-модульная - 2М Разъём: RJ12. 6 контактов. Подходит для двух (6P2C), четырёх (6P4C) или шести (6P6C) полюсных штекселей RJ11 и RJ12. С винтовыми клеммами. | | |
| Белый | N2217.6 BL | 2CLA221760N1101 | 10 |
| Серебристый | N2217.6 PL | 2CLA221760N1301 | 10 |
| Антрацит | N2217.6 AN | 2CLA221760N1801 | 10 |
| Шампань | N2217.6 CV | 2CLA221760N1901 | 10 |

| | | | |
|---|---|-----------------|---|
|  | Розетка телефонная, тип Telebrás - 2М Розетка для коннекторов типа Telebrás Винтовые клеммы. | | |
| Белый | N2217.1 BL | 2CLA221710N1101 | 5 |
| Серебристый | N2217.1 PL | 2CLA221710N1301 | 5 |
| Антрацит | N2217.1 AN | 2CLA221710N1801 | 5 |
| Шампань | N2217.1 CV | 2CLA221710N1901 | 5 |

| | | | |
|---|--|-----------------|----|
|  | Опволоконный симплексный адаптер SC - 1М Вносимые потери (IL): не более 0,3 дБ для SM и MM. Надёжность (500 циклов соединения): макс. повышение 0,2 дБ. Усилие разъединения (rc): 100300. Рабочая температура: от -40 °С до +85 °С. В соответствии со стандартами JIS C5974 и Bellcore GR-326. В соответствии с МЭК 874-14 и МЭК 874-19. Все части соответствуют Директиве RoHS. | | |
| Белый | N2118.3 BL | 2CLA211830N1101 | 10 |
| Серебристый | N2118.3 PL | 2CLA211830N1301 | 10 |
| Антрацит | N2118.3 AN | 2CLA211830N1801 | 10 |
| Шампань | N2118.3 CV | 2CLA211830N1901 | 10 |