Zenit

Электронные выключатели с таймером

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	**Выключатель электронный с таймером, релейный, 2-модульный - 2М** Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%, Номинальная частота: 50–60 Гц. Номинальная мощность: – Лампы накаливания: 1000 Вт. – Галогенные лампы с трансформатором: 1000 ВА. – Люминесцентные лампы: 650 ВА 2-проводное подключение. Задержка отключения: от 9 секунд до 240 секунд. Защита: цилиндрический плавкий предохранитель F-6.3A, 5 x 20 мм. Светодиодная лампа подсветки в комплекте. Цвет свечения - зелёный. Возможность управления с нескольких мест (проходная схема) при помощи нопок НОК (арт. N2X04.x) для управления с нескольких мест. Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C.		
Белый	**N2262 BL**	2CLA226200N1101	1
Серебристый	**N2262 PL**	2CLA226200N1301	1
Антрацит	**N2262 AN**	2CLA226200N1801	1
Шампань	**N2262 CV**	2CLA226200N1901	1

Терморегуляторы

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	**Механизм терморегулятора для тёплых полов, с выносным датчиком температуры** Номинальное напряжение: 230 В~, ±10 %. Номинальная частота: 50/60 Гц. Номинальная мощность: 2300 Вт. Тип нагрузки: электрические тёплые полы. Диапазон регулировки: от +5 °C до +45 °C. Выключенное состояние: в выключенном положении (OFF) терморегулятор не отслеживает температуру, измеряемую датчиком температуры пола. Нормально открытый контакт. Точность измерения: 0,5 K. Гистерезис: 0,5 K. Датчик температуры: NTC, 10 кОм при +25 °C. Диапазон измерений: от –40 °C до +80 °C. Двойной изолированный кабель, длина 4 м. Светодиодный индикатор: красный/зелёный. Рабочая температура: от –20 °C до +45 °C.		
Белый	**N2240.3 BL**	2CLA224030N1101	1
Серебристый	**N2240.3 PL**	2CLA224030N1301	1
Антрацит	**N2240.3 AN**	2CLA224030N1801	1
Шампань	**N2240.3 CV**	2CLA224030N1901	1
	**Механизм цифрового комнатного терморегулятора с ЖК-дисплеем** Номинальное напряжение: 230 В~. Номинальная частота: 50/60 Гц. Потребляемая мощность: <1 Вт. Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C. Точность измерений: ±2° (±1° с калибровкой). Разрешение (шаг дискретизации): 0,1°. Выход: беспотенциальное реле (сухие контакты). Нормально открытые (н/о) контакты. Максимальный ток: 3 А при cos ф 0,5. Режимы работы: – Гистерезис: 0,5 K. – Широтно-импульсная модуляция с разницей ±4 °C. Накладка: арт. N2240.5 xx.		
	8140.5	2CLA814050A1001	1
	**Накладка для цифрового комнатного терморегулятора** Накладка для цифрового комнатного терморегулятора арт. 8140.5.		
Белый	**N2240.5 BL**	2CLA224050N1101	5
Серебристый	**N2240.5 PL**	2CLA224050N1301	5
Антрацит	**N2240.5 AN**	2CLA224050N1801	5
Шампань	**N2240.5 CV**	2CLA224050N1901	5