

Zenit

Электронные выключатели с таймером

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
 Выключатель электронный с таймером, релейный, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%, Номинальная частота: 50–60 Гц. Номинальная мощность: – Лампы накаливания: 1000 Вт. – Галогенные лампы с трансформатором: 1000 ВА. – Люминесцентные лампы: 650 ВА 2-проводное подключение. Задержка отключения: от 9 секунд до 240 секунд. Защита: цилиндрический плавкий предохранитель F-6.3A, 5 x 20 мм. Светодиодная лампа подсветки в комплекте. Цвет свечения - зелёный. Возможность управления с нескольких мест (проходная схема) при помощи попок НОК (арт. N2X04.x) для управления с нескольких мест. Рабочая температура: от 0 °С до +40 °С.			
Белый	N2262 BL	2CLA226200N1101	1
Серебристый	N2262 PL	2CLA226200N1301	1
Антрацит	N2262 AN	2CLA226200N1801	1
Шампань	N2262 CV	2CLA226200N1901	1

Терморегуляторы

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
 Механизм терморегулятора для тёплых полов, с выносным датчиком температуры Номинальное напряжение: 230 В~, ±10 %. Номинальная частота: 50/60 Гц. Номинальная мощность: 2300 Вт. Тип нагрузки: электрические тёплые полы. Диапазон регулировки: от +5 °С до +45 °С. Выключенное состояние: в выключенном положении (OFF) терморегулятор не отслеживает температуру, измеряемую датчиком температуры пола. Нормально открытый контакт. Точность измерения: 0,5 К. Гистерезис: 0,5 К. Датчик температуры: NTC, 10 кОм при +25 °С. Диапазон измерений: от -40 °С до +80 °С. Двойной изолированный кабель, длина 4 м. Светодиодный индикатор: красный/зелёный. Рабочая температура: от -20 °С до +45 °С.			
Белый	N2240.3 BL	2CLA224030N1101	1
Серебристый	N2240.3 PL	2CLA224030N1301	1
Антрацит	N2240.3 AN	2CLA224030N1801	1
Шампань	N2240.3 CV	2CLA224030N1901	1



Механизм цифрового комнатного терморегулятора с ЖК-дисплеем
 Номинальное напряжение: 230 В~.
 Номинальная частота: 50/60 Гц.
 Потребляемая мощность: <1 Вт.
 Диапазон рабочих температур: от 0 °С до +50 °С.
 Точность измерений: ±2° (±1° с калибровкой).
 Разрешение (шаг дискретизации): 0,1°.
 Выход: беспотенциальное реле (сухие контакты).
 Нормально открытые (н/о) контакты.
 Максимальный ток: 3 А при cos φ 0,5.
 Режимы работы:
 – Гистерезис: 0,5 К.
 – Широтно-импульсная модуляция с разницей ±4 °С.
 Накладка: арт. N2240.5 хх.

8140.5 2CLA814050A1001 1



Накладка для цифрового комнатного терморегулятора
 Накладка для цифрового комнатного терморегулятора арт. 8140.5.

Белый	N2240.5 BL	2CLA224050N1101	5
Серебристый	N2240.5 PL	2CLA224050N1301	5
Антрацит	N2240.5 AN	2CLA224050N1801	5
Шампань	N2240.5 CV	2CLA224050N1901	5