


Zenit

Клавишные светорегуляторы
(диммеры)


Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Светорегулятор клавишный, 40–450 Вт, RL, TRIAC, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 127–230 В~, ±10%, Номинальная частота: 50–60 Гц. Номинальная мощность: – Лампы накаливания: 40–450 Вт. – Галогенные лампы с индуктивным трансформатором: 40–400 Вт. 2-проводное подключение. Возможность управления с нескольких мест (проходная схема) при помощи кнопок НОК (арт. N2X04.x) для управления с нескольких мест. Светорегулятор оснащён мягкой ориентационной подсветкой зелёного цвета. Защита при помощи цилиндрического плавкого предохранителя 5x20 мм, тип Т-2А. Рабочая температура: от 0 °С до +30 °С.		
Белый	N2260 BL	2CLA226000N1101	1
Серебристый	N2260 PL	2CLA226000N1301	1
Антрацит	N2260 AN	2CLA226000N1801	1
Шампань	N2260 CV	2CLA226000N1901	1




Светорегулятор универсальный клавишный, 40–500 Вт, RL/RC, MOSFET, 2-модульный - 2М
Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%,
Номинальная частота: 50–60 Гц.
Номинальная мощность:
– Лампы накаливания: 40–500 Вт.
– Галогенные лампы с индуктивным трансформатором: 40–400 Вт.
– Галогенные лампы с электронным трансформатором: 40–500 Вт.
2-проводное подключение.
Возможность управления с нескольких мест (проходная схема) при помощи кнопок НОК (арт. N2X04.x) для управления с нескольких мест.
Светорегулятор оснащён мягкой ориентационной подсветкой зелёного цвета.
Защита при помощи цилиндрического плавкого предохранителя 5x20 мм.
Рабочая температура: от 0 °С до +30 °С.

Белый	N2260.1 BL	2CLA226010N1101	1
Серебристый	N2260.1 PL	2CLA226010N1301	1
Антрацит	N2260.1 AN	2CLA226010N1801	1
Шампань	N2260.1 CV	2CLA226010N1901	1

Датчики движения

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Датчик движения пассивный инфракрасный, угол 110°, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%, Номинальная частота: 50–60 Гц. Выходы: 1 нормально-открытый (НОК), беспотенциальный. Максимальная мощность: – Лампы накаливания: 1800 Вт при 230 В~ – Галогенные лампы с трансформатором: 750 ВА при 230 В~. – Люминесцентные лампы или электродвигатели: 400 ВА при 230 В~. Для автоматического управления электрической нагрузкой по движению и уровню освещённости. Переключатель режимов работы на лицевой стороне (ВЫКЛ./ВКЛ./АВТО). Задержка отключения: от 10 секунд до 10 минут. Дальность обнаружения: угловой сектор радиусом 5 м. Угол обнаружения: 110°. Возможность управления с нескольких мест (проходная схема) при помощи кнопок НОК (арт. N2X04.x) для управления с нескольких мест. Рабочая температура: от -10 °С до +40 °С.		
Белый	N2241 BL	2CLA224100N1101	1
Серебристый	N2241 PL	2CLA224100N1301	1
Антрацит	N2241 AN	2CLA224100N1801	1
Шампань	N2241 CV	2CLA224100N1901	1

Электронные выключатели
с таймером

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Выключатель электронный с таймером, 40–500 Вт, TRIAC, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%, Номинальная частота: 50–60 Гц. Номинальная мощность: – Лампы накаливания: 40–500 Вт. – Галогенные лампы с трансформатором: 40–400 ВА. – Электродвигатели: 40–100 ВА. 2-проводное подключение. Задержка отключения: от 10 секунд до 10 минут. Защита при помощи цилиндрического плавкого предохранителя 5x20 мм. Светодиодная лампа подсветки в комплекте. Цвет свечения - зелёный. Рабочая температура: от 0 °С до +40 °С.		
Белый	N2262.1 BL	2CLA226210N1101	1
Серебристый	N2262.1 PL	2CLA226210N1301	1
Антрацит	N2262.1 AN	2CLA226210N1801	1
Шампань	N2262.1 CV	2CLA226210N1901	1