Перейти к продукции

# Zenit

## Поворотные светорегуляторы (диммеры)

| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|---|---|---|---|

**Универсальный поворотный светорегулятор, RC/RL, MOSFET, 60–500 Вт, 2-модульный - 2M**
Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%,
Номинальная частота: 50–60 Гц.
Мин. мощность: 60 Вт/ВА.
Макс. мощность:
– Лампы накаливания: 500 Вт.
– Галогенные лампы
с электронным трансформатором: 500 ВА.
– Галогенные лампы
с индуктивным трансформатором: 400 ВА.
2-проводное подключение.
Возможность управления с нескольких мест (проходная схема) при помощи кнопок НОК (арт. N2X04.x) для управления с нескольких мест.
Светорегулятор оснащён мягкой ориентационной подсветкой зелёного цвета.
Рабочая температура: от 0 °C до +30 °C.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Белый | **N2260.2 BL** | 2CLA226020N1101 | 1 |
| Серебристый | **N2260.2 PL** | 2CLA226020N1301 | 1 |
| Антрацит | **N2260.2 AN** | 2CLA226020N1801 | 1 |
| Шампань | **N2260.2 CV** | 2CLA226020N1901 | 1 |

**Поворотный светорегулятор для регулируемых светодиодных LEDi ламп, 2–100 Вт, RL/RC, MOSFET, 2-модульный - 2M**
Номинальное напряжение: 230 В~ ± 10%, 50 Гц.
номинальная мощность: LEDi (управляемые/регулируемые LED): 2 – 100 Вт.
УКЛЛ (управляемые/регулируемые энергосберегающие лампы/КЛЛ): 2 – 100 Вт.
Низковольтные LEDi с внешним трансформатором 12 В: 4 – 100 Вт.
Лампы накаливания: 10 – 250 Вт.
Галогенные лампы 220 В: 10 – 250 Вт.
Низковольтные галогенные лампы 12 В (с трансформатором): 10 – 250 Вт.
Защита от перегрузки и токов КЗ: электронная.
Класс защиты: IP20.
Рабочая температура ОС: от 0 °C до +35 °C.
Светорегулятор оснащён мягкой ориентационной подсветкой зелёного цвета.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Белый | **N2260.3 BL** | 2CLA226030N1101 | 1 |
| Серебристый | **N2260.3 PL** | 2CLA226030N1301 | 1 |
| Антрацит | **N2260.3 AN** | 2CLA226030N1801 | 1 |
| Шампань | **N2260.3 CV** | 2CLA226030N1901 | 1 |

| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|---|---|---|---|

**Светорегулятор поворотный, RC, TRIAC, 60–500 Вт, 1-модульный - 1M**
Номинальное напряжение: 230 В~ ± 10%, 50 Гц.
Номинальная мощность:
Лампы накаливания: 60 – 500 Вт.
Галогенные лампы 220 В: 60 – 500 Вт.
Защита от перегрузки и токов КЗ: при помощи дополнительного предохранителя (опционально, ставится отдельно при помощи арт. N2x07).
Класс защиты: IP20.
Рабочая температура ОС: от 0 °C до +35 °C.
Светорегулятор оснащён поворотным механизмом.
Управление производится вращением от упора до упора (без щелчка).
2-проводное подключение.
Без подсветки.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Белый | **N2160.E BL** | 2CLA216010N1101 | 1 |
| Серебристый | **N2160.E PL** | 2CLA216010N1301 | 1 |
| Антрацит | **N2160.E AN** | 2CLA216010N1801 | 1 |
| Шампань | **N2160.E CV** | 2CLA216010N1901 | 1 |

**Светорегулятор, потенциометр поворотный, 1–10 В пост. тока**
Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%.
Номинальная частота: 50/60 Гц.
Номинальная мощность: 700 Вт/ВА.
С поворотным элементом управления.
Для регулируемых электронных балластов (ЭПРА) люминесцентных ламп и драйверов с управляющим входом 1–10 В пост. тока.
Управляющий ток: макс. 50 мА пост. тока.
Светорегулятор оснащён мягкой ориентационной подсветкой зелёного цвета.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Белый | **N2260.9 BL** | 2CLA226090N1101 | 1 |
| Серебристый | **N2260.9 PL** | 2CLA226090N1301 | 1 |
| Антрацит | **N2260.9 AN** | 2CLA226090N1801 | 1 |
| Шампань | **N2260.9 CV** | 2CLA226090N1901 | 1 |