# Zenit

## Клавишные светорегуляторы (диммеры)

| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|---|---|---|---|
|  | **Светорегулятор клавишный, 40–450 Вт, RL, TRIAC, 2-модульный - 2М**<br>Номинальное напряжение: 127–230 В~, ±10%,<br>Номинальная частота: 50–60 Гц.<br>Номинальная мощность:<br>– Лампы накаливания: 40–450 Вт.<br>– Галогенные лампы с индуктивным трансформатором: 40–400 Вт.<br>2-проводное подключение.<br>Возможность управления с нескольких мест (проходная схема) при помощи кнопок НОК (арт. N2X04.x) для управления с нескольких мест.<br>Светорегулятор оснащён мягкой ориентационной подсветкой зелёного цвета.<br>Защита при помощи цилиндрического плавкого предохранителя 5x20 мм, тип T-2A.<br>Рабочая температура: от 0 °C до +30 °C. | | |
| Белый | **N2260 BL** | 2CLA226000N1101 | 1 |
| Серебристый | **N2260 PL** | 2CLA226000N1301 | 1 |
| Антрацит | **N2260 AN** | 2CLA226000N1801 | 1 |
| Шампань | **N2260 CV** | 2CLA226000N1901 | 1 |
|  | **Светорегулятор универсальный клавишный, 40–500 Вт, RL/RC, MOSFET, 2-модульный - 2М**<br>Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%,<br>Номинальная частота: 50–60 Гц.<br>Номинальная мощность:<br>– Лампы накаливания: 40–500 Вт.<br>– Галогенные лампы с индуктивным трансформатором: 40–400 Вт.<br>– Галогенные лампы с электронным трансформатором: 40–500 Вт.<br>2-проводное подключение.<br>Возможность управления с нескольких мест (проходная схема) при помощи кнопок НОК (арт. N2X04.x) для управления с нескольких мест.<br>Светорегулятор оснащён мягкой ориентационной подсветкой зелёного цвета.<br>Защита при помощи цилиндрического плавкого предохранителя 5x20 мм.<br>Рабочая температура: от 0 °C до +30 °C. | | |
| Белый | **N2260.1 BL** | 2CLA226010N1101 | 1 |
| Серебристый | **N2260.1 PL** | 2CLA226010N1301 | 1 |
| Антрацит | **N2260.1 AN** | 2CLA226010N1801 | 1 |
| Шампань | **N2260.1 CV** | 2CLA226010N1901 | 1 |

## Датчики движения

| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|---|---|---|---|
|  | **Датчик движения пассивный инфракрасный, угол 110°, 2-модульный - 2М**<br>Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%,<br>Номинальная частота: 50–60 Гц.<br>Выходы: 1 нормально-открытый (НОК), беспотенциальный.<br>Максимальная мощность:<br>– Лампы накаливания: 1800 Вт при 230 В~<br>– Галогенные лампы с трансформатором: 750 ВА при 230 В~.<br>– Люминесцентные лампы или электродвигатели: 400 ВА при 230 В~.<br>Для автоматического управления электрической нагрузкой по движению и уровню освещённости.<br>Переключатель режимов работы на лицевой стороне (ВЫКЛ./ВКЛ./АВТО).<br>Задержка отключения: от 10 секунд до 10 минут.<br>Дальность обнаружения: угловой сектор радиусом 5 м.<br>Угол обнаружения: 110°.<br>Возможность управления с нескольких мест (проходная схема) при помощи кнопок НОК (арт. N2X04.x) для управления с нескольких мест.<br>Рабочая температура: от −10 °C до +40 °C. | | |
| Белый | **N2241 BL** | 2CLA224100N1101 | 1 |
| Серебристый | **N2241 PL** | 2CLA224100N1301 | 1 |
| Антрацит | **N2241 AN** | 2CLA224100N1801 | 1 |
| Шампань | **N2241 CV** | 2CLA224100N1901 | 1 |

## Электронные выключатели с таймером

| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|---|---|---|---|
|  | **Выключатель электронный с таймером, 40–500 Вт, TRIAC, 2-модульный - 2М**<br>Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%,<br>Номинальная частота: 50–60 Гц.<br>Номинальная мощность:<br>– Лампы накаливания: 40–500 Вт.<br>– Галогенные лампы с трансформатором: 40–400 ВА.<br>– Электродвигатели: 40–100 ВА.<br>2-проводное подключение.<br>Задержка отключения: от 10 секунд до 10 минут.<br>Защита при помощи цилиндрического плавкого предохранителя 5x20 мм.<br>Светодиодная лампа подсветки в комплекте.<br>Цвет свечения - зелёный.<br>Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C. | | |
| Белый | **N2262.1 BL** | 2CLA226210N1101 | 1 |
| Серебристый | **N2262.1 PL** | 2CLA226210N1301 | 1 |
| Антрацит | **N2262.1 AN** | 2CLA226210N1801 | 1 |
| Шампань | **N2262.1 CV** | 2CLA226210N1901 | 1 |