

Zenit

Карточчные выключатели

| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Выключатель карточчный, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 110/250 В~, ±10%, Номинальная частота: 50–60 Гц. Номинальный ток: 16 А. В комплекте светодиодный блок подсветки арт. N2193 NG. Для стандартных карт шириной 54 мм (согласно ISO 7810 ID-1). | | |
| Белый | N2214.1 BL | 2CLA221410N1101 | 10 |
| Серебристый | N2214.1 PL | 2CLA221410N1301 | 10 |
| Антрацит | N2214.1 AN | 2CLA221410N1801 | 10 |
| Шампань | N2214.1 CV | 2CLA221410N1901 | 10 |



| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| | Выключатель карточчный, электронный, с регулируемой задержкой отключения, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 110/250 В~, ±10%, Номинальная частота: 50–60 Гц. Номинальная мощность: - Лампы накаливания/газовые: 3000 Вт при 230 В~ или 1600 Вт при 127 В~. - Люминесцентные лампы: 1300 ВА при 230 В~ или 700 ВА при 127 В~. - НВГЛ с электронными/индуктивными трансформаторами или электродвигатели: 3000 ВА при 230 В~ или 1600 ВА при 127 В~. В комплекте светодиодный блок подсветки. Время задержки отключения: 5 - 90 сек. Для стандартных карт шириной 54 мм (согласно ISO 7810 ID-1). | | |
| Белый | N2214.5 BL | 2CLA221450N1101 | 1 |
| Серебристый | N2214.5 PL | 2CLA221450N1301 | 1 |
| Антрацит | N2214.5 AN | 2CLA221450N1801 | 1 |
| Шампань | N2214.5 CV | 2CLA221450N1901 | 1 |



Кнопки со шнурком

| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Кнопка со шнурком, с нормально-открытым контактом, 1-полюсная, 1-модульная - 1М Номинальное напряжение: 110/250 В~, ±10% Номинальный ток: 16 А. Безвинтовые клеммы. Длина шнура с эглетом: 2 м. | | |
| Белый | N2148 BL | 2CLA214800N1101 | 5 |
| Серебристый | N2148 PL | 2CLA214800N1301 | 5 |
| Антрацит | N2148 AN | 2CLA214800N1801 | 5 |
| Шампань | N2148 CV | 2CLA214800N1901 | 5 |



| | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| | Кнопка со шнурком, с нормально-открытым контактом, 1-полюсная, 2-модульная - 2М Номинальное напряжение: 110/250 В~, ±10% Номинальный ток: 16 А. Безвинтовые клеммы. Длина шнура с эглетом: 2 м. | | |
| Белый | N2248 BL | 2CLA224800N1101 | 5 |
| Серебристый | N2248 PL | 2CLA224800N1301 | 5 |
| Антрацит | N2248 AN | 2CLA224800N1801 | 5 |
| Шампань | N2248 CV | 2CLA224800N1901 | 5 |



Zenit

Выключатели/переключатели с ключом

| Цвет | Артикул № | № заказа | Упаковка/Кол-во |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Переключатель поворотный с ключом на 3 положения, 1-модульный - 1М Номинальное напряжение: 110/250 В~, ±10% Номинальный ток: 5 А. Ключ извлекается в любом из трёх положений. В комплекте 2 ключа. Уникальные ключи к каждому переключателю. Предназначено для управления жалюзи, ролетами, шторами и т.п. | | |
| Белый | N2153.1 BL | 2CLA215310N1101 | 1 |
| Серебристый | N2153.1 PL | 2CLA215310N1301 | 1 |
| Антрацит | N2153.1 AN | 2CLA215310N1801 | 1 |
| Шампань | N2153.1 CV | 2CLA215310N1901 | 1 |



| | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| | Переключатель поворотный с ключом на 2 положения, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 110/250 В~, ±10% Номинальный ток: 5 А. Ключ извлекается в 2 положениях. В комплекте 2 ключа. Уникальные ключи к каждому переключателю. Предназначен для сигнализаций и т.п. | | |
| Белый | N2253 BL | 2CLA225300N1101 | 1 |
| Серебристый | N2253 PL | 2CLA225300N1301 | 1 |
| Антрацит | N2253 AN | 2CLA225300N1801 | 1 |
| Шампань | N2253 CV | 2CLA225300N1901 | 1 |



| | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| | Переключатель поворотный с ключом на 3 положения, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 110/250 В~, ±10% Номинальный ток: 150 мА. Ключ извлекается только в "нулевом" положении. В комплекте 2 ключа. Уникальные ключи к каждому переключателю. Предназначено для управления жалюзи, ролетами, шторами и т.п. | | |
| Белый | N2253.1 BL | 2CLA225310N1101 | 1 |
| Серебристый | N2253.1 PL | 2CLA225310N1301 | 1 |
| Антрацит | N2253.1 AN | 2CLA225310N1801 | 1 |
| Шампань | N2253.1 CV | 2CLA225310N1901 | 1 |



| | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| | Выключатель поворотный с ключом на 2 положения, без фиксации, 2-модульный - 2М Номинальное напряжение: 110/250 В~, ±10% Номинальный ток: 5 А. Без фиксации (кнопочного типа). Ключ извлекается только в положении "ВЫКЛ". В комплекте 2 ключа. Уникальные ключи к каждому переключателю. Подходит для управления аварийной сигнализацией, как сигнальное устройство для импульсных реле и т.п. | | |
| Белый | N2253.2 BL | 2CLA225320N1101 | 1 |
| Серебристый | N2253.2 PL | 2CLA225320N1301 | 1 |
| Антрацит | N2253.2 AN | 2CLA225320N1801 | 1 |
| Шампань | N2253.2 CV | 2CLA225320N1901 | 1 |

