

Zenit. Акустическая система

Аудиосистема Hit by Niessen

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Модуль-аудиоусилитель со встроенным FM-радиоприёмником и Bluetooth®-модулем (внешний) Номинальное напряжение: 127–230 В~, ±15%. Частота: 50–60 Гц. Аудиомодуль, усилитель для внешней установки. Для открытого монтажа (под потолок, за перекрытия и т. п.). Габариты: 163 x 49 x 38 мм. Потребление CH: мин. — 0,3 Вт, макс. — 200 мА. Встроенная антенна с возможностью подключения внешней. Импеданс антенны: 75 Ом. Максимальная мощность на выходе динамиков: 6 + 6 Вт. Искажение: <1 %. Минимальный импеданс динамиков: 4 Ом. Цифровой тюнер FM-радио с RDS. Будильник с зуммером, радио и функцией повторения сигнала будильника. Приёмник Bluetooth: Bluetooth® вер. 2.1, 2,4 ГГц, IEEE 802.15.1. Доступна функция Multiroom (одно главное устройство и до 14 подчинённых устройств). Блок ДУ арт. 9368.2 (ZigBee, 2,4 ГГц, IEEE 802.15.4) Bluetooth®: макс. расстояние (досыгаемость) от модуля 9368.1 до устройства пользователя (с интерфейсом Bluetooth®) — 10 м. Максимальное расстояние (досыгаемость) от модуля 9368.1 до модуля ДУ 9368.2 — 20 м.		
	9368.1	2CLA936810A1001	1

	Механизм (блок) дистанционного управления для внешнего аудиомодуля 9368.1 Номинальное напряжение: 127–230 В~, ±15%. Номинальная частота: 50–60 Гц. Макс. энергопотребление: 15 мА. Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт. Для управления модулем 9368.1 (один блок ДУ для каждого модуля). Беспроводное соединение между модулями 9368.1 и 9368.2 (ZigBee 2,4 ГГц, IEEE 802.15.4). Возможность подключения блока медиакомбайна арт. 9368.3. При использовании модуля 9368.3 соединение модулей 9368.1 и 9368.2 должно быть проводным (3 провода). Суппорт (без лапок) поставляется вместе с накладкой. Накладки: арт. N2268 xx		
	9368.2	2CLA936820A1001	1

	Накладка для блока FM-радио/дистанционного управления Накладка для модуля FM-радио и модуля ДУ: арт. 9368 и 9368.2.		
Белый	N2268 BL	2CLA226800N1101	1
Серебряный	N2268 PL	2CLA226800N1301	1
Антрацит	N2268 AN	2CLA226800N1801	1
Шампань	N2268 CV	2CLA226800N1901	1

FM-радио с функцией будильника

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Цифровой FM-стереоприёмник со встроенной антенной и функцией RDS Номинальное напряжение: 230 В~, ±15 %. Номинальная частота: 50–60 Гц. Макс. энергопотребление: 100 мА. Энергопотребление в режиме ожидания: 0,2 Вт. Мощность усилителя: 2 + 2 Вт, <1 % искажение (16 Ом). Импеданс динамиков: 16 Ом (2 + 2 Вт аудио). Цифровой тюнер FM-радио с RDS. Будильник с зуммером, радио и функцией повторения сигнала будильника. Функция синхронизации по сигналу точного времени. Эквалайзер. Память на 20 каналов. Моно/стерео. Встроенная антенна с возможностью подключения внешней. Возможность подключения блока медиакомбайна арт. 9368.3. Суппорт (без лапок) поставляется вместе с накладкой. Накладки: арт. 8568.		
	9368	2CLA936800A1001	1

Медиакомбайн

	Блок медиакомбайна с USB-входом, аудиовходом/выходом, встроенным ЦАП и модулем Bluetooth Только в паре с цифровым FM-радио или модулем дистанционного управления арт. 9368, 9368.2. Поддача питания через модули арт. 9368, 9368.2 или 9368.7. Макс. энергопотребление: 200 мА. Энергопотребление в режиме ожидания: 0,4 Вт. Приёмник Bluetooth: Bluetooth® вер. 2.1, 2,4 ГГц, IEEE 802.15.1. Встроенный ЦАП/звуковая карта. USB-разъём: для подключения USB-флеш-носителей и воспроизведения звуковых файлов формата MP3 и WAV. Макс. энергопотребление подключённого устройства: 100 мА при 5 В пост. тока. Вход: один разъём mini-jack, стерео, 3,5 мм. Выход: один разъём mini-jack, стерео, 3,5 мм. Суппорт (без лапок) поставляется вместе с накладкой. Накладки: арт. N2268.3. xx		
	9368.3	2CLA936830A1001	1

	Накладка (центральная плата) для механизма медиакомбайна (арт. 9368.3) Накладка (центральная плата) для механизма медиакомбайна (арт. 9368.3).		
Белый	N2268.3 BL	2CLA226830N1101	1
Серебряный	N2268.3 PL	2CLA226830N1301	1
Антрацит	N2268.3 AN	2CLA226830N1801	1
Шампань	N2268.3 CV	2CLA226830N1901	1