


Zenit. Акустическая система

Динамик 2", настенный

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Динамик-громкоговоритель 2", 2 Вт Для скрытого монтажа в стандартные универсальные монтажные коробки VDE. Совместим с акустическими модулями и усилителем: арт. 9368, 9368.1, 9368.7 и 9335.1. С характеристиками широкополосной передачи. С безвинтовыми клеммами. Номинальная мощность на выходе: 2 Вт (RMS). Частотная характеристика: 150–16 000 Гц. Полный импеданс: 16 Ом. Глубина монтажа: 34 мм. Без монтажных лапок. Накладки: арт. N2229, 8629 и 9399.4.		
	9329	2CLA932900A1001	1

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Центральная плата (решётка) для громкоговорителя 2" Центральная плата (решётка) для динамика-громкоговорителя 2": арт. 9329.		
Белый	N2229 BL	2CLA222900N1101	5
Серебряный	N2229 PL	2CLA222900N1301	5
Антрацит	N2229 AN	2CLA222900N1801	5
Шампань	N2229 CV	2CLA222900N1901	5

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Декоративная решётка для динамика 2" Декоративная решётка для динамика 2": арт. 9329. Материал: пластик.		
Белый	9399.4 BA	2CLA939940A1001	5
Чёрный	9399.4 NG	2CLA939940A1501	5

Аудио-розетка

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Механизм аудиорозетки Лицевая сторона: 2 фронтальные кнопочные клеммы с пружинным зажимом (красный/чёрный). Для подключения проводов к/от громкоговорителя (красная/чёрная). Тильная сторона: 2 винтовых соединения.		
Белый	N2257.1 BL	2CLA225710N1101	1
Серебряный	N2257.1 PL	2CLA225710N1301	1
Антрацит	N2257.1 AN	2CLA225710N1801	1
Шампань	N2257.1 CV	2CLA225710N1901	1

Динамик 5", потолочный

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Динамик-громкоговоритель 5", 6 Вт Для скрытого монтажа. В стены или потолки при помощи монтажной коробки арт. 9399. В подвесные потолки или тонкостенные перекрытия при помощи монтажного кольца арт. 9399.1. Совместим с акустическими модулями и усилителем: арт. 9368, 9368.1, 9368.7 и 9335.1. С характеристиками широкополосной передачи. С винтовыми клеммами. Номинальная мощность на выходе: 2 Вт (RMS). Частотная характеристика: 150–16 000 Гц. Полный импеданс: 16 Ом. Диаметр: 150 мм. Глубина: 75 мм. Накладки: арт. 9399.2.		
	9329.1	2CLA932910A1001	1

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Монтажная коробка для громкоговорителей 5" Для монтажа в стены и потолки. Для динамика арт. 9329.1. Скрытая установка. Глубина сверления: 174 мм. Глубина монтажа: 84 мм.		
	9399	2CLA939900A1001	12

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Монтажное кольцо с распорками для громкоговорителей 5" Для монтажа в подвесные потолки и тонкостенные перекрытия. Для динамика арт. 9329.1. Для монтажа в полых стальных/потолочных перекрытиях. С пружинными распорками. Глубина сверления: 160 мм. Глубина монтажа: 110 мм. Внешний диаметр (габарит): 175 мм.		
	9399.1	2CLA939910A1001	12

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Декоративная решётка для динамика 5" Декоративная решётка для динамика 5": арт. 9329.1. Диаметр: 186 мм. Материал: пластик. С винтом центральной фиксации.		
	9399.2	2CLA939920A1001	12

Дополнительный

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	Дополнительный усилитель, 20 Вт Номинальное напряжение: 230 В~, ±10%. Номинальная частота: 50–60 Гц. Энергопотребление: 3,5 Вт (макс. 36 Вт). Номинальное напряжение на выходе: 15 В (макс. 1,5 А). Мощность на выходе: а) 10 + 10 Вт (2 Ом), б) 20 Вт (4 Ом). Допустимый импеданс динамика: а) от 2 до 16 Ом (при 10 + 10 Вт). б) от 4 до 16 Ом (при 20 Вт). Может работать в режиме бустера (Booster) с модулями FM-радио 9368 и 9368.7, а также с модулями Multiroom 9368.1. Может работать в автономном режиме (Stand Alone) с одним аудиовходом. Встроенный интерфейс 1–10 В для регулировки громкости. Для макс. 16 динамиков арт. 9329 или 9329.1. Монтаж на DIN-рейку. Ширина: 7 ТЕ.		
	9335.1	2CLA933510A1001	1