

## Щитки «Тусо» под автоматические выключатели для открытой проводки (IP30)

**НАЗНАЧЕНИЕ** данная серия щитков предназначена для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения в жилых, дачных и офисных помещениях.

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- щитки этой серии не имеют дверцы, рассчитаны на 1, 2 и 4 модуля;
- все щитки данной серии имеют пломбировочные уши;
- корпус щитков на 1, 2 и 4 модуля имеет основание с встроенной пластиковой дин-рейкой, передняя панель крепится саморезами к основанию щитка (арт. 68022 и 68024) или

защелками (арт. 68001);

- на основании всех щитков имеются перфорированные места для кабельных вводов.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ 32126.1-2013



**МАТЕРИАЛ** ударопрочный полистирол

**ЦВЕТ** белый RAL 2003/2010, коричневый RAL 8023

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ** IP30

**ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА** от -25 до +60°C

**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР** от -30 до +60°C

	Наименование	Комплектация	Чертеж
<p><b>68001/68001K</b></p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 1 модуль  <b>Размер:</b> 33x127x60 мм</p>	<p>Без з/шины  <b>Цвет:</b> белый, коричневый  <b>Количество в упаковке:</b> 150 шт.</p>	
<p><b>68022/68022K</b></p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 2 модуля  <b>Размер:</b> 53x127x60 мм</p>	<p>Без з/шины  <b>Цвет:</b> белый, коричневый  <b>Количество в упаковке:</b> 90 шт.</p>	
<p><b>68024/68024K</b></p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 4 модуля  <b>Размер:</b> 83x127x60 мм</p>	<p>Без з/шины  <b>Цвет:</b> белый, коричневый  <b>Количество в упаковке:</b> 56 шт.</p>	