

Щитки «Тусо» под автоматические выключатели для открытой проводки (IP30)

НАЗНАЧЕНИЕ данная серия щитков предназначена для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения в жилых, дачных и офисных помещениях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- щитки этой серии не имеют дверцы, рассчитаны на 1, 2 и 4 модуля;
- все щитки данной серии имеют пломбировочные уши;
- корпус щитков на 1, 2 и 4 модуля имеет основание с встроенной пластиковой дин-рейкой, передняя панель крепится саморезами к основанию щитка (арт. 68022 и 68024) или

защелками (арт. 68001);

- на основании всех щитков имеются перфорированные места для кабельных вводов.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ 32126.1-2013






МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол

ЦВЕТ белый RAL 2003/2010, коричневый RAL 8023

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP30

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25 до +60°C

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -30 до +60°C

	Наименование	Комплектация	Чертеж
<p>68001/68001K</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 1 модуль Размер: 33x127x60 мм</p>	<p>Без з/шины Цвет: белый, коричневый Количество в упаковке: 150 шт.</p>	
<p>68022/68022K</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 2 модуля Размер: 53x127x60 мм</p>	<p>Без з/шины Цвет: белый, коричневый Количество в упаковке: 90 шт.</p>	
<p>68024/68024K</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 4 модуля Размер: 83x127x60 мм</p>	<p>Без з/шины Цвет: белый, коричневый Количество в упаковке: 56 шт.</p>	