

Герметичные щитки «Тусо» под автоматические выключатели и электронные счетчики для открытой проводки с вертикальной дверцей (IP65)

НАЗНАЧЕНИЕ предназначены для установки автоматических выключателей или электронных приборов, требующих высокой степени защиты от пыли и влаги.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ высокая пыле- и влагозащитность достигается за счет уплотнителя, залитого в желобок как корпуса так и крышки щитка.

ТУ 3464-014-18669258-2007

ГОСТ 32126.1-2013






МАТЕРИАЛ АБС-пластик

ЦВЕТ серый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25 до +60°C

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -30 до +60°C

	Наименование	Комплектация	Чертеж
<p>69003</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 3 модуля с дверцей Размер: 120x160x92 мм</p>	<p>З/шина, DIN-рейка, втулка ВТ50, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 Цвет: серый Количество в упаковке: 20 шт.</p>	
<p>69005</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 5 модулей с дверцей Размер: 150x200x98 мм</p>	<p>З/шина, DIN-рейка, втулка ВТ55, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 Цвет: серый Количество в упаковке: 10 шт.</p>	
<p>69011</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 10 модулей с дверцей Размер: 250x200x107 мм</p>	<p>З/шина, DIN-рейка, втулка ВТ55, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 Цвет: серый Количество в упаковке: 6 шт.</p>	