

Щитки «Тусо» под автоматические выключатели для открытой проводки с вертикальной дверцей (IP40)

НАЗНАЧЕНИЕ данная серия щитков с вертикальными дверцами предназначена для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения в жилых, дачных и офисных помещениях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- серия с вертикальной дверцей состоит из щитков на 2, 4 и 6 модулей;
- имеют встроенную пластиковую DIN-рейку;
- крышка крепится саморезами;
- прозрачная дверца позволяет следить за состоянием работы модульных устройств без открывания щитка;
- плоское основание обеспечивает удобство монтажа;

- отверстия для пломбирования защищают от несанкционированного проникновения внутрь корпуса;
- на внутренней стороне боковых стенок крышки и основания намечены отверстия для ввода трубы D16 мм.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ 32126.1-2013

МАТЕРИАЛ ударопрочный ПС, АБС-пластик

ЦВЕТ белый RAL 2003/2010, коричневый RAL 8023

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25 до +60°C

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -30 до +60°C

Наименование

Комплектация


Чертеж

68302/68302K/68302-38M/
68302-08M/68302-27M



Щиток для открытой проводки на 2 модуля с дверцей
Размер:
55x140x85 мм

Без з/шины
Цвет: белый/коричневый/бук/дуб/сосна
Количество в упаковке:
54 шт.




68304/68304K/68304-38M/
68304-08M/68304-27M



Щиток для открытой проводки на 4 модуля с дверцей
Размер:
90x140x85 мм

Без з/шины
Цвет: белый/коричневый/бук/дуб/сосна
Количество в упаковке:
33 шт.



68306/68306K/68306-38M/
68306-08M/68306-27M



Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей
Размер:
125x140x85 мм

Без з/шины
Цвет: белый/коричневый/бук/дуб/сосна
Количество в упаковке:
24 шт.

