

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ECO CLASS AREA 45 W 4000 K GR

ECO CLASS AREALIGHTING | Светодиодные светильники для наружного освещения



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение дорог
- Улицы
- Автопарковки

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии благодаря высокой светоотдаче - до 120 лм/Вт
- Низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы светодиодов
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- В наличии с цветовой температурой: 3 000 К, 4 000 К, 6 500 К
- Срок службы (L70/B50): до 50 000 ч
- Тип защиты: IP66
- Ударопрочность: IK08
- Диапазон температур во время эксплуатации: -35...50 °С
- Прочный корпус из литого под давлением алюминия



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	45,00 Вт
Режим эксплуатации	Mains voltage
Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Коэффициент мощности λ	>0,90

Данные по ПРА светильника

Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	38
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	30
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	48

Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи Ra	>80
Цветность света (обозначение)	Cool White
Световой поток	5400 лм
Световая отдача	120 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 5 sdcм

Светотехнические параметры

Угол излучения	135 ° x 75 °
----------------	--------------

Размеры и вес

Длина	356,0 mm
Ширина	131,0 mm
Высота	77,0 mm
Вес продукта	1261,00 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Gray
Цвет корпуса	Gray
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-30...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Срок службы

Количество циклов переключения	100000
Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h

Дополнительные данные

Монтажный тип	Suspended
Место установки	Pole

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP66
Класс защиты	I
Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK08
Стандарты	CE/RoHS/REACH

Условия поставки

t хранения	-35...+70 °C
------------	--------------

— ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075272729	Folding carton box 1	396 mm x 91 mm x 178 mm	1364,00 g	6.41 дм ³
4058075272736	Shipping carton box 10	480 mm x 410 mm x 375 mm	14938,00 g	73.80 дм ³

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.