


## Корпус для установки модульных автоматических выключателей со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода


для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



<b>KV 9224</b>	IP 65	24 мод.: 2 x 12 x 18 мм 2-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм <sup>2</sup> , 24 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 8224</b>	IP 65	24 мод.: 2 x 12 x 18 мм 2-рядный	без клеммы PE и N
<b>KV 2524</b>	IP 54	24 мод.: 2 x 12 x 18 мм 2-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм <sup>2</sup> , 24 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 2624</b>	IP 54	24 мод.: 2 x 12 x 18 мм 2-рядный	без клеммы PE и N

## Корпус для установки модульных автоматических выключателей со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода


для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



<b>KV 9336</b>	IP 65	36 мод.: 3 x 12 x 18 мм 3-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм <sup>2</sup> , 24 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 8336</b>	IP 65	36 мод.: 3 x 12 x 18 мм 3-рядный	без клеммы PE и N
<b>KV 3536</b>	IP 54	36 мод.: 3 x 12 x 18 мм 3-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм <sup>2</sup> , 24 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 3636</b>	IP 54	36 мод.: 3 x 12 x 18 мм 3-рядный	без клеммы PE и N

## Корпус для установки модульных автоматических выключателей со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода


для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



<b>KV 9448</b>	IP 65	48 мод.: 4 x 12 x 18 мм 4-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм <sup>2</sup> , 24 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 8448</b>	IP 65	48 мод.: 4 x 12 x 18 мм 4-рядный	без клеммы PE и N
<b>KV 4548</b>	IP 54	48 мод.: 4 x 12 x 18 мм 4-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм <sup>2</sup> , 24 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 4648</b>	IP 54	48 мод.: 4 x 12 x 18 мм 4-рядный	без клеммы PE и N

## Корпус для установки модульных автоматических выключателей со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



<b>KV 9354</b>	IP 65	54 мод.: 3 x 18 x 18 мм 3-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 8 x 25 мм <sup>2</sup> , 32 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 8354</b>	IP 65	54 мод.: 3 x 18 x 18 мм 3-рядный	без клеммы PE и N
<b>KV 3554</b>	IP 54	54 мод.: 3 x 18 x 18 мм 3-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 8 x 25 мм <sup>2</sup> , 32 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 3654</b>	IP 54	54 мод.: 3 x 18 x 18 мм 3-рядный	без клеммы PE и N