



**Корпус для установки модульных автоматических выключателей**  
**со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода**  
 для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт




<b>KV 9106</b>	IP 65 6 мод.: 1 x 6 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 2 x 25 мм <sup>2</sup> , 4 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 8106</b>	IP 65 6 мод.: 1 x 6 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N
<b>KV 1506</b>	IP 54 6 мод.: 1 x 6 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 2 x 25 мм <sup>2</sup> , 4 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 1606</b>	IP 54 6 мод.: 1 x 6 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N

**Корпус для установки модульных автоматических выключателей**  
**со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода**  
 для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт




<b>KV 9109</b>	IP 65 9 мод.: 1 x 9 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 2 x 25 мм <sup>2</sup> , 8 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 8109</b>	IP 65 9 мод.: 1 x 9 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N
<b>KV 1509</b>	IP 54 9 мод.: 1 x 9 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 2 x 25 мм <sup>2</sup> , 8 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 1609</b>	IP 54 9 мод.: 1 x 9 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N

**Корпус для установки модульных автоматических выключателей**  
**со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода**  
 для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



<b>KV 9112</b>	IP 65 12 мод.: 1 x 12 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 3 x 25 мм <sup>2</sup> , 12 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 8112</b>	IP 65 12 мод.: 1 x 12 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N
<b>KV 1512</b>	IP 54 12 мод.: 1 x 12 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 3 x 25 мм <sup>2</sup> , 12 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 1612</b>	IP 54 12 мод.: 1 x 12 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N

**Корпус для установки модульных автоматических выключателей**  
**со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода**  
 для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



<b>KV 9118</b>	IP 65 18 мод.: 1 x 18 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 4 x 25 мм <sup>2</sup> , 16 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 8118</b>	IP 65 18 мод.: 1 x 18 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N
<b>KV 1518</b>	IP 54 18 мод.: 1 x 18 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 4 x 25 мм <sup>2</sup> , 16 x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
<b>KV 1618</b>	IP 54 18 мод.: 1 x 18 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N