Корпус для установки модульных автоматических выключателей
со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода
для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



KV 9224	IP 65	24 мод.: 2 x 12 x 18 мм 2-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм², Cu
KV 8224	IP 65	24 мод.: 2 x 12 x 18 мм 2-рядный	без клеммы PE и N
KV 2524	IP 54	24 мод.: 2 x 12 x 18 мм 2-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм², Cu
KV 2624	IP 54	24 мод.: 2 x 12 x 18 мм 2-рядный	без клеммы PE и N

Корпус для установки модульных автоматических выключателей
со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода
для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



KV 9336	IP 65	36 мод.: 3 x 12 x 18 мм 3-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм², Cu
KV 8336	IP 65	36 мод.: 3 x 12 x 18 мм 3-рядный	без клеммы PE и N
KV 3536	IP 54	36 мод.: 3 x 12 x 18 мм 3-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм², Cu
KV 3636	IP 54	36 мод.: 3 x 12 x 18 мм 3-рядный	без клеммы PE и N

Корпус для установки модульных автоматических выключателей
со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода
для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



KV 9448	IP 65	48 мод.: 4 x 12 x 18 мм 4-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм², Cu
KV 8448	IP 65	48 мод.: 4 x 12 x 18 мм 4-рядный	без клеммы PE и N
KV 4548	IP 54	48 мод.: 4 x 12 x 18 мм 4-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм², Cu
KV 4648	IP 54	48 мод.: 4 x 12 x 18 мм 4-рядный	без клеммы PE и N

Корпус для установки модульных автоматических выключателей
со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода
для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



KV 9354	IP 65	54 мод.: 3 x 18 x 18 мм 3-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 8 x 25 мм², 32 x 4 мм², Cu
KV 8354	IP 65	54 мод.: 3 x 18 x 18 мм 3-рядный	без клеммы PE и N
KV 3554	IP 54	54 мод.: 3 x 18 x 18 мм 3-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 8 x 25 мм², 32 x 4 мм², Cu
KV 3654	IP 54	54 мод.: 3 x 18 x 18 мм 3-рядный	без клеммы PE и N