


Sky Niessen

Выключатели

Описание	Артикул	Код заказа	Упаковка/шт.
 Выключатель одноклавишный, однополюсный Номинальное напряжение: 110–250 В~. Номинальный ток: 10 АХ. Безвинтовые клеммы. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Опционально: блок LED ориентационной подсветки арт. 6192 BL. Клавиши: арт. 8601 и 8601.3	8101	2CLA810100A1001	10

Переключатели

Описание	Артикул	Код заказа	Упаковка/шт.
 Переключатель одноклавишный, схема 6 Номинальное напряжение: 110–250 В~. Номинальный ток: 10 АХ. Безвинтовые клеммы. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Опционально: блок LED ориентационной подсветки арт. 6192 BL. Клавиши: арт. 8601 и 8601.3	8102	2CLA810200A1001	10
 Переключатель одноклавишный, однополюсный, схема 6, 16 А Номинальное напряжение: 110–250 В~. Номинальный ток: 16 АХ. Безвинтовые клеммы. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Опционально: блок LED ориентационной подсветки арт. 6192 BL. Клавиши: арт. 8601 и 8601.3	8102.1	2CLA810210A1001	10



Перекрёстные переключатели

Описание	Артикул	Код заказа	Упаковка/шт.
 Переключатель перекрёстный (проходной, схема 7) Номинальное напряжение: 110–250 В~. Номинальный ток: 10 АХ. Безвинтовые клеммы. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Опционально: блок LED ориентационной подсветки арт. 6192 BL. Клавиши: арт. 8601 и 8601.3	8110	2CLA811000A1001	10

Выключатели контрольные (индикаторные) с лампой

Описание	Артикул	Код заказа	Упаковка/шт.
 Выключатель контрольный с индикаторной лампой подсветки, одноклавишный, однополюсный Номинальное напряжение: 110–250 В~. Номинальный ток: 10 АХ. Безвинтовые клеммы. В комплекте: светодиод индикаторной подсветки арт. 6192 BL; монтажные лапки. Трёхпроводное подключение (требуется нулевой рабочий проводник). В комплекте: светодиодный блок подсветки 6192 BL. Клавиши: арт. 8601.3.	8101.5	2CLA810150A1001	10
 Переключатель (сх. 6) контрольный с индикаторной лампой подсветки, одноклавишный, однополюсный Номинальное напряжение: 110–250 В~. Номинальный ток: 10 АХ. Безвинтовые клеммы. В комплекте: монтажные лапки. Четырёхпроводное подключение (требуется нулевой рабочий проводник). Индикатор: светодиод индикаторной подсветки 6192 BL (230 В~). Клавиши: арт. 8601.3.	8102.5	2CLA810250A1001	10

Кнопки

Описание	Артикул	Код заказа	Упаковка/шт.
 Кнопка одноклавишная, однополюсная, с н/о контактом Номинальное напряжение: 110–250 В~. Номинальный ток: 10 АХ. Контакт: нормально открытый. Безвинтовые клеммы. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Опционально: блок LED ориентационной подсветки арт. 6192 BL. Клавиши: арт. 8601 и 8601.3	8104	2CLA810400A1001	10
 Кнопка одноклавишная, однополюсная, с н/о контактом и лампой контрольной/индикаторной подсветки Номинальное напряжение: 110–250 В~. Номинальный ток: 10 АХ. Контакт: нормально открытый. Безвинтовые клеммы. В комплекте: светодиод индикаторной подсветки арт. 6192 BL; монтажные лапки. Трёхпроводное подключение (требуется нулевой рабочий проводник). В комплекте: светодиодный блок подсветки 6192 BL. Клавиши: арт. 8601.3.	8104.5	2CLA810450A1001	10
 Кнопка одноклавишная, однополюсная, с н/з контактом Номинальное напряжение: 110–250 В~. Номинальный ток: 10 АХ. Контакт: нормально замкнутый. Безвинтовые клеммы. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Опционально: блок LED ориентационной подсветки арт. 6192 BL. Клавиши: арт. 8601 и 8601.3	8104.9	2CLA810490A1001	5

Клавиши и кнопки

Описание	Артикул	Код заказа	Упаковка/шт.
 Клавиша для выключателей, переключателей и проходных переключателей Клавиша для механизмов: арт. 8101, 8102, 8102.1 и 8110.			
Хром	8601 CR	2CLA860100A1401	5
Стекло чёрное	8601 CN	2CLA860100A1501	5
 Клавиша для выключателей, переключателей и проходных переключателей (с линзой) Клавиша для механизмов: арт. 8101, 8102, 8102.1 и 8110.			
Хром	8601.3 CR	2CLA860130A1401	5
Стекло чёрное	8601.3 CN	2CLA860130A1501	5

Лампа подсветки

Описание	Артикул	Код заказа	Упаковка/шт.
 Светодиод индикаторной/ориентационной подсветки 230 В~ Для механизмов 81XX. Лампа: белый светодиод. Длительный срок эксплуатации. Две функции: светосигнализация индикаторной или ориентационной подсветки. Энергопотребление: 0,2 мА. Рекомендуется для использования с энергосберегающими (КЛЛ) и светодиодными лампами.			
Белый	6192 BL	2CLA819202A1001	10