

MASTER CityVVnite CDO-

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27

Керамическая металлогалоидная лампа с цилиндрической колбой, применяется вне помещений для приятного белого освещения

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь Колба Отделка колбы	E27 T35 [T 35mm] Прозрачный
(цвет) Положение горения Срок службы при 5% отказов	универс. [универсальное] 9500 hr
Срок службы при 10% отказов	12000 hr
Срок службы при 20% отказов	14500 hr
Срок службы при	20000 hr
50% отказов LSF EM 2000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 12h cycle	98 %
LSF EM 12000h Rated,12h cycle	90 %
LSF EM 16000h Rated,12h cycle	74 %
LSF EM 20000h Rated,12h cycle	50 %

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	828 [Цветовая температура 2800K]
Индекс цветопере-	90 Ra8
дачи Обозначение цвета Цветовая темпера- тура	Теплый белый 2800 K

Цветовая темпера-	2800 K	
тура Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°С	7500 Lm	
Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 С	103 Lm/V	
LLMF EM 2000h	95 %	
LLMF EM 4000h	90 %	
Rated LLMF EM 6000h	86 %	
Rated LLMF EM 8000h	83 %	
Rated LLMF EM 12000h	78 %	
Rated LLMF EM 16000h	74 %	
Rated LLMF EM 20000h	71 %	
Rated	446 -	
Координата цвет- ности X		
Координата цвет- ности Ү	393 -	

• Электрические характеристики

Мощность лампы	70 W
Lamp Wattage EM	70 W
25°C, Nominal	
Номин. мощн. с	73 W
ЭМПРА при 25 С	
Напряжение лампы	93 V
Ток на лампе с ЭМ	1 A
ПРА	
Время зажигания	30 (max) s



MASTER CityWhite CDO-TT

Время разгорания

3 (max) min

90%

Диммирование

Да

Время перезажигания 720 (max) s

Ratio scotopic/ photopic lumens 1.30 -

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)

6.8 mg

• УФ - характеристики

Допустимое демо

8 (min) h500lx

время

• Требования к конструкции ламп

Температура цоколя Температура колбы 200 (max) C 350 (max) C

• Габариты

Общая длина С

156 (max) mm

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва

 Диаметр D
 36 (max) mm

 Длина центра луча L
 102 mm

 Длина арки О
 7.15 mm

• Информация о продукте

Код заказа 120308 00

Код изделия 871829112030800

Название изделия MASTER CityWhite CDO-TT Plus

70W/828 E27

Название изделия MASTER CityWh CDO-TT Plus

для заказа 70W/828 E27

Штук в упаковке 1 Конфигурация 12 упаковки Пачек в коробке 12

Штрихкод на 8718291120308

упаковке (EAN1)

Штрихкод на 8718291120315

коробке (EAN3)

Логистический код 928082019235


(12NC)

Код ILCOS MT-70/28/1B-H-E27

Вес нетто 1 штуки 0.048 kg

- Лампы рассчитаны на использование электронных или электромагнитных ПРА
- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)

Чертеж размеров



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDO-TT Plus 70W/828 E27	156	36	102	7.15


MASTER CityWhite CDO-TT

Чертеж размеров



E27

Фотометрические данные



MASTER CityWhite CDO-TT Plus /828



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев