



НЕВА 301 1S0 230V 5(100)A ТРЕХФАЗНЫЙ ОДНОТАРИФНЫЙ



Универсальный корпус позволяет устанавливать счетчик как на 3 винта, так и на рейку ТН35;



Наличие индикаторов контроля нагрузки пофазно и индикаторов фазных напряжений;



Цоколь с подпружиненной скобой. Стальная пружина позволяет защелке бесперебойно работать даже при низких температурах.



ГАРАНТИЯ

7

ЛЕТ

Артикул: **6050436**

Оснащение

Электромеханический счетный механизм (с ЭМОУ);

Электрический испытательный выход активной энергии;

Светодиодный индикатор функционирования;



Индикаторы функционирования измерительных элементов каждой из фаз;

Индикаторы наличия фазных напряжений;

Датчик тока – шунт.

Назначение

- › Для учета активной электроэнергии по одному тарифу в трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетях переменного тока с напряжением $3 \times 230/400$ В.

Применение

- › В бытовом и промышленном секторах при потреблении электроэнергии от трехфазной электрической сети (производственные и коммерческие предприятия, жилые и общественные здания, коттеджи, дачи, гаражи и т.п.).

Измерение параметров сети

- › Активной энергии нарастающим итогом.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Класс точности	1
Номинальное напряжение, В	3×230/400
Рабочий диапазон напряжений, В	от 0,7 Uном до 1,2 Uном
Номинальная частота сети, Гц	50
Рабочий диапазон частот, Гц	50 ± 2,5
Базовый или /номинальный (макс.) ток, А	5(100)
Разрядность показаний	6+1
Макс. площадь сечения проводников, мм ²	50
Рабочий диапазон температур, °C	-40...+70
Габаритные размеры, высота / длина / ширина, мм	227x170x64
Масса не более, г	950
Способ крепления	3 винта / рейка TH35
Степень защиты	IP51

Надежность и гарантии производителя

- › Межповерочный интервал счетчика — 16 лет;
- › Средняя наработка до отказа не менее — 280 000 часов;
- › Средний срок службы не менее — 30 лет;
- › Гарантийный срок эксплуатации с даты выпуска — 7 лет.

Исполнения

- › HEBA 301 1SO 230V 5(100)A

