АВДТ DX³ 6000 – на 10 кА автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, на токи от 3 до 63 А – Типы AC, A и Hpi (продолжение)

H

4 117 90

Отключающая способность:
6000 – согласно МЭК 61009-1 – 10 кА/согласно МЭК 60947-2
для 2 и 4 полюсов
- Тип AC ∼: реагирует на дифференциальный переменный ток
- Тип A ⩘: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
- Тип Hpi (высокий уровень помехоустойчивости) ⩘ Hpi: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток

Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³ (стр. 186)

Упак.	Кат. №	Четырехполюсные – 400 В ∿ (продолжение)	
		Тип A ⩘ 30 мА	
	Тип C	Номинальный ток In, A	Число модулей
1	4 112 33	10	4
1	4 113 57	13	4
1	4 112 34	16	4
1	4 112 35	20	4
1	4 112 36	25	4
1	4 112 37	32	4
		Тип A ⩘ 300 мА	
1	4 112 38	10	4
1	4 112 39	16	4
1	4 112 40	20	4
1	4 112 41	25	4
1	4 112 42	32	4
		Тип AC ∼ 300 мА	
	Тип B		
1	4 113 59	16	4
1	4 113 60	20	4
		Тип AC ∼ 1000 мА	
1	4 113 61	16	4
1	4 113 62	20	4
		Тип A ⩘ 30 мА	
1	4 112 23	10	4
1	4 113 56	13	4
1	4 112 24	16	4
1	4 112 25	20	4
1	4 112 26	25	4
1	4 112 27	32	4
		Тип A ⩘ 300 мА	
1	4 112 28	10	4
1	4 112 29	16	4
1	4 112 30	20	4
1	4 112 31	25	4
1	4 112 32	32	4

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модульные автоматические выключатели, АВДТ и ВДТ серии DX³ имеют общие вспомогательные устройства и электродвигательные приводы

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВОЙ СЕРИЕЙ

- Идеально подходят для устройств защиты
- Простота доступа и возможность визуального контроля зажимов
- Возможность установки шины питания

Вспомогательные контакты
Стр. 186

Независимые расцепители
Стр. 186

Расцепители минимального напряжения
Стр. 186

Электродвигательные приводы
Стр. 186