Вспомогательные устройства, дополнительные принадлежности и устройства дистанционного управления DX³

H

4 062 58

4 062 60

4 062 62

4 062 66

4 062 78

4 062 82

4 062 91

Упак.	Кат. №	Вспомогательные устройства	Число модулей
		Устанавливаются с левой стороны устройства Возможные конфигурации: 3 вспомогательных устройства, включая 1 вспомогательное устройство управления Данные вспомогательные устройства являются общими для модульных автоматических выключателей, АВДТ, ВДТ и выключателей-разъединителей Возможность установки гребёнчатой шины	
		Вспомогательные контакты	
1	4 062 58	Вспомогательный переключающий контакт положения, 6 А – 250 В~ Отображает положение контактов модульного автоматического выключателя, АВДТ, ВДТ или выключателя-разъединителя	0.5
1	4 062 60	Вспомогательный переключающий контакт срабатывания, 6 А – 250 В~ Сигнализирует о срабатывании устройства защиты	0.5
1	4 062 62	Вспомогательный переключающий контакт положения, 6 А – 250 В~ Может быть преобразован в вспомогательный переключающий контакт состояния	0.5
1	4 062 66	Вспомогательный переключающий контакт положения + вспомогательный переключающий контакт срабатывания, 6 А – 250 В~ Может быть преобразован в 2 вспомогательных переключающих контакта положения	1
		Независимые расцепители	
		Предназначены для дистанционного отключения модульных автоматических выключателей, ВДТ, АВДТ или выключателей-разъединителей	
1	4 062 76	От 12 до 48 В~/=	1
1	4 062 78	От 110 до 415 В~	1
		Расцепители минимального напряжения Регулирование задержки в диапазоне от 0 до 300 мс	
1	4 062 80	От 24 до 48 В~/=	1
1	4 062 82	230 В~	1
		Независимый расцепитель, управляемый размыкающим контактом кнопочного выключателя Предназначен для принудительного аварийного отключения через цепь управления с помощью размыкающего контакта кнопочного выключателя Предотвращает срабатывание устройства защиты, с которым он используется, при исчезновении напряжения питания в цепи управления, сохраняя при этом способность отключить аппарат защиты через цепь управления в течение не менее 60 ч Не предназначен для цепей питания машин с подвижными элементами (например, обрабатывающих станков)	
1	4 062 87	Независимый расцепитель, 230 В~ поставляется с элементом питания	1.5
1	4 062 85	Запасной элемент питания для расцепителя (Кат. № 4 062 87)	

Упак.	Кат. №	Вспомогательные устройства (продолжение)	Число модулей
1	4 062 86	**Расцепитель порогового напряжения "POP", 275 В~** Модуль защиты от перенапряжений Для отключения модульных автоматических выкл-лей ВДТ или АВДТ в случае аварийного повышения напряжения в сети (например, при обрыве нейтрали).	1
		Электродвигательные приводы Для установки с левой стороны модульных автоматических выключателей, АВДТ и ВДТ с шириной полюса 1 модуль Предназначены для дистанционного замыкания и размыкания устройств, с которыми они используются	
		Стандартное исполнение	
1	4 062 91	Напряжение цепи управления: 230 В~	Число модулей: 1
		Со встроенным устройством автоматического повторного включения Выполняет автоматическое повторное включение устройства, с которым используется, обеспечивая бесперебойность электроснабжения Оснащены одним вспомогательным контактом положения и одним вспомогательным контактом срабатывания	
1	4 062 93	24-48 В~/⎓	2
1	4 062 95	230 В~	2
		Дополнительные принадлежности	
		Блокиратор с навесным замком	
2	4 063 03	Приспособление для фиксации модульных автоматических выключателей, АВДТ, ВДТ и выключателей разъединителей DX³ в выключенном положении	
1	0 227 97	Навесной замок с дужкой диаметром 6 мм	
3	4 063 13	Навесной замок с дужкой диаметром 5 мм	
		Пломбируемая крышка для винтов (4 шт)	
2	4 063 04	Для модульных автоматических выключателей DX³ с шириной полюса 1 модуль	
2	4 063 12	Для модульных автоматических выключателей DX³ с шириной полюса 1,5 модуля	
		Межполюсные перегородки Для модульных автоматических выключателей DX³ с шириной полюса 1 модуль	
1	4 063 05	Межполюсная перегородка (комплект из 6 шт.)	
		Фальш-модуль	
10	4 063 07	Ширина 0,5 модуля. Устанавливается между двумя устройствами для: - облегчения теплового режима - выравнивания устройств и заполнения пустых мест в ряду	
		Зажимы для алюминиевых проводников	
1	4 063 10	Сечением до 50 мм²	
1	4 063 11	Сечением до 95 мм² для модульных автоматических выключателей с шириной полюса 1,5 модуля	
		Крышки выводов	
1	4 063 06	Для устройств с шириной полюса 1,5 модуля (комплект из 2 шт.)	

Кат №, выделенные красным: Новая продукция