

## Розетки до 16 А, специальные суппорты



0 042 85


 0 044 06 Пример установки:  
выключатели, индикаторы

 0 044 05 Пример установки:  
устройства управления


0 041 13

Упак.	Кат. №	Розетка на Din-рейку
10	0 042 85	Возможно подключение гребенками <b>10 / 16 А - 250 В~</b> 2 К + 3 немецкий стандарт
10	0 044 40	<b>Фальш-модуль</b> Устанавливается между двумя устройствами для: - облегчения теплового режима; - выравнивания устройств в ряду; - заполнения пустых мест в рядах. Разделительная перегородка
10	0 044 05	<b>Специальные суппорты</b> Для монтажа устройств управления и сигнализации Отверстие 22,5 мм
10	0 044 06	Используется как основание для крепления различного оборудования (например, выключатели, кнопки, индикаторы и т.д.)
10	0 748 72	<b>Суппорт для модулей Mosaic</b> Для установки 2-модульных механизмов Mosaic

 Модулей  
по 17,5 мм  
2,5

 Модулей  
по 17,5 мм

0,5

 Модулей  
по 17,5 мм  
3


 Ширина  
(мм)  
46,3


## Зуммеры и звонки

Упак.	Кат. №	<b>Зуммеры и звонки</b>			
		Оснащены держателями этикеток Переменный ток – 50-60 Гц			
		<b>Звонки IP 30</b>			
		Напряжение (В)	Мощность (ВА)	Потребл. тока (мА)	Модулей по 17,5 мм
10	0 041 07	230	6	27	1
		<b>Зуммеры IP 30</b>			
10	0 041 13	230	6	27	1
		<b>Адаптеры для монтажа на рейку</b>			
10	0 044 16	Захваты шириной 10 мм - отверстие с резьбой М4			
10	0 044 17	Захваты Шириной 17,5 мм отверстие Ø 3,8 мм Поставляются с крепежными винтами Ø 3,5 мм. Длина 13 мм			
		<b>Адаптеры для монтажа на рейках</b>			
100	0 364 78	Для винтов М4			
100	0 364 79	Для винтов М6			
20	Св.-серый 0 016 54	<b>Заглушки</b> 6,5 модулей			



0 044 16



0 364 78

0 016 54