
ПАСПОРТ

1. **Наименование продукции (тип, марка, модель):**
   Кабель акустический 2х0,25 мм² прозрачный BLUELINE (м. бухта 5 м) REXANT, артикул: 01-6201-3-05;
   Кабель акустический 2х0,25 мм² прозрачный BLUELINE (м. бухта 10 м) REXANT, артикул: 01-6201-3-10;
   Кабель акустический 2х0,25 мм² прозрачный BLUELINE (м. бухта 20 м) REXANT, артикул: 01-6201-3-20;
   Кабель акустический 2х0,25 мм² прозрачный BLUELINE (бухта 100 м) REXANT, артикул: 01-6201-3.
2. **Область применения:**
   Акустический кабель применяется для подключения звуковых систем и является важным элементом для передачи аудиосигнала.
3. **Конструкция:**
   Схема 1.



Проводник многожильный
Изоляция SOFT PVC (поливинилхлорид повышенной эластичности)

4. **Характеристики и параметры:**

Проводник	материал	CCA
	сечение, мм²	0,25
	конструкция (кол-во проводников х кол-во жил в проводнике х D одной жилы проводника, мм)	2х6х0,23
	содержание меди, не менее (%)	40
Изоляция	материал	SOFT PVC
	цвет (провод 1)	прозрачный
	цвет (провод 2)	прозрачный с синей полосой
Размеры кабеля	В х Ш, мм	1,9х3,8
Сопротивление проводника	не более, Ом/1000 м	97,00
Электрическое сопротивление диэлектрика	МОм	180
Напряжение	не более, В	48
Масса кабеля	на 1 км, кг	9,5

5. **Правила и условия монтажа:**
   После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
   Температура прокладки -10…+40 °С.
6. **Сведения об ограничениях в использовании:**
   Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
   Рабочая температура -40…+60 °С.
7. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
   Товар безопасен при использовании по назначению.
   Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
8. **Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**
   Товар ремонту и восстановлению не подлежит.
9. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**
   Транспортирование кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.
   Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
   Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.
   Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69.
   Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
10. **Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**
    Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
    Срок службы: не менее 15 лет.
    Гарантийный срок: 24 месяца.

