

# Механизмы Mosaic™

розетки простые для всех видов суппортов и розетки международных стандартов



0 772 16



0 772 17



0 772 18



0 771 45



0 772 13



0 771 11



0 772 14



0 771 32

## Упак. Кат. № Розетки простые для всех типов суппортов

### Немецкий стандарт

С защитными шторками. Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, и настольные блоки  
Подключение безвинтовыми зажимами (кроме исключений)

10 2 модуля  
0 772 10



Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами  
Без защитных шторок

10 0 772 11



Розетка 2K+3

10 0 772 13



Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами для повторного подключения и сечением 4 мм<sup>2</sup>

10 0 772 45



Розетка 2K+3 под углом 45°

10 0 792 13



Розетка 2K+3 с лицевой панелью цвета алюминий с винтовыми зажимами

10 0 772 14



Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами, с механической блокировкой

10 0 772 19



Розетка 2K+3 с крышкой  
Антибактериальная

10 0 772 12



Розетка 2K+3 с индикатором<sup>(1)</sup>

10 0 772 16



Розетка 2K+3 с зеленой лицевой панелью  
Антибактериальная<sup>(2)</sup>

10 0 772 17



Розетка 2K+3 с оранжевой лицевой панелью  
Антибактериальная

10 0 772 18



Розетка 2K+3 с красной лицевой панелью

### Розетки стандартные, цвет красный. Прямое подключение без использования инструмента

10 0 772 72



Розетка 2 x 2K+3, нем. стандарт, под углом 45° (4 мод.)

10 0 772 73



Розетка 3 x 2K+3, нем. стандарт, под углом 45° (6 мод.)

10 0 772 74



Розетка 4 x 2K+3, нем. стандарт, под углом 45° (8 мод.)

10 5 модулей  
0 772 31



Специальная розетка для людей с ограниченными возможностями.  
Антибактериальная 2K+3. Простое нажатие на рычаг позволяет легко вставлять и вытаскивать вилку из розетки

## Упак. Кат. № Розетки международных стандартов

### Французский стандарт

Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, блоки розеток и настольные блоки  
Подключение безвинтовыми зажимами (кроме исключений)

10 2 модуля  
0 771 11



Розетка 2K+3

10 0 771 13



Розетка 2K+3 с винтовым зажимом для повторного подкл. сечением 4 мм<sup>2</sup>

10 0 792 71



Розетка 2K+3 с лицевой панелью цвета алюминий

10 0 771 14



Розетка 2K+3, с винтовым зажимом, с механической блокировкой

10 0 771 10



Розетка 2K

10 0 775 01



Розетка евро-US 2П-1 модуль  
белый

### Розетка антибактериальная

#### Французский стандарт

Розетка антибактериальная для установки в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

10 0 771 32



Розетка с расположенной заподлицо центральной частью лицевой панели и утапливаемой при подключении вилки. Для облегчения чистки и во избежание накопления грязи.

10 0 771 19



Розетка 2K+3 с крышкой.  
Антибактериальная

10 0 771 45



Розетка 2K+3 под углом 45°. Антибактериальная

10 0 502 99



### Блокиратор (ключ блокировки)

Блокиратор  
Крепится непосредственно на вилке 2K+3 прибора, предназначенного для подключения к розетке с блокировкой.

<sup>(1)</sup> Индикатор Кат. №. 0 676 64 (стр. 549) входит в комплект поставки

<sup>(2)</sup> Розетка может использоваться как энергоэффективная при подключении к таймеру Кат. № 4 126 31 или 4 127 95. Полный ассортимент таймеров и техн. информацию Вы найдете на стр. 208