

## Механизмы Mosaic™

розетки для любых суппортов и розетки для кабель-каналов



0 772 52



0 792 83



0 772 74



0 772 52 вид сзади  
Безвинтовые зажимы проходные



0 774 03

Упак.	Кат. №	Блоки розеток для любых суппортов (немецкий стандарт)
		Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, настольные блоки Подключение безвинтовыми зажимами
		<b>Розетки стандартные и розетки с механической блокировкой</b>
10	0 772 52   0 772 81	Розетка 2 x 2K+3 под углом 45°
10	0 772 53   0 772 82	Розетка 3 x 2K+3 под углом 45°
5	0 772 54   0 772 83	Розетка 4 x 2K+3 под углом 45°
		<b>Розетки стандартные, цвет алюминий</b>
10	0 792 82	Розетка 2 x 2K+3 под углом 45° С лицевой панелью цвета алюминий
10	0 792 83	Розетка 3 x 2K+3 под углом 45° с лицевой панелью цвета алюминий

Упак.	Кат. №	Розетки стандартные, цвет красный. Прямое подключение без использования инструмента.
10	0 774 11	Розетка 2K+3, нем. стандарт (2 мод.)
10	0 774 12	Розетка 2 x 2K+3, нем. стандарт (4 мод.)
10	0 774 13	Розетка 3 x 2K+3, нем. стандарт (6 мод.)
5	0 774 14	Розетка 4 x 2K+3, нем. стандарт (8 мод.)

Упак.	Кат. №	Розетки 10/16 А - 250 В~ для установки в каб. каналы DLP с защитными шторками
		Безопасные для детей С механической блокировкой Позволяют выделить цепь чистого питания и защитить ее от подключения непредусмотренных потребителей. Винтовые подключения. Ключ блокировки Кат. № 0 502 99 поставляется отдельно
		<b>Немецкий стандарт</b>
10	0 776 01   0 776 21	Розетка 2K+3
10	0 776 02   0 776 22	Розетка 2 x 2K+3
10	0 776 03   0 776 23	Розетка 3 x 2K+3
5	0 776 04   0 776 24	Розетка 4 x 2K+3

Упак.	Кат. №	Розетки 10/16 А - 250 В~ для установки в каб. каналы DLP (продолжение)
		<b>Розетки стандартные, цвет красный</b>
10	0 776 11	Розетка 2K+3 нем. стандарт (2 мод.)
10	0 776 12	Розетка 2 x 2K+3 нем. стандарт (4 мод.)
10	0 776 13	Розетка 3 x 2K+3 нем. стандарт (6 мод.)
10	0 776 14	Розетка 4 x 2K+3 нем. стандарт (8 мод.)
		<b>Для установки в кабель-каналы DLP с крышкой 65 мм</b>
		Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего соединения для монтажа в моноблочном кабель-канале DLP с крышкой 65 (стр. 714-719) Имеют: – розетку и суппорт – лицевую панель Прямое подключение без использования инструмента. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта
		<b>Розетки стандартные и розетки с механической блокировкой</b>
10	0 774 31   0 774 51	Розетка 2K+3
10	0 774 32   0 774 52	Розетка 2 x 2K+3
10	0 774 33   0 774 53	Розетка 3 x 2K+3
5	0 774 34   0 774 54	Розетка 4 x 2K+3

Упак.	Кат. №	Розетки 10/16 А - 250 В~ для установки в кабель-каналы DLP с защитными шторками
		Безопасные для детей С механической блокировкой Позволяют выделить цепь чистого питания и защитить ее от подключения непредусмотренных потребителей. Винтовые подключения. Ключ блокировки Кат. № 0 502 99 поставляется отдельно
		<b>Немецкий стандарт</b>
10	0 774 01   0 774 21	Розетка 2K+3
10	0 774 02   0 774 22	Розетка 2 x 2K+3
10	0 774 03   0 774 23	Розетка 3 x 2K+3
5	0 774 04   0 774 24	Розетка 4 x 2K+3