

## Механизмы Mosaic™

розетки RJ 45 кат.10<sup>GIGA</sup>, кат. 6 и кат. 5e



Соответствуют ISO 11801 изд.2.0, EN 50173-1 и EIA/TIA 568  
 Розетки для быстрого монтажа без использования специальных инструментов  
 Маркировка контактов выполнена двойным цветовым кодом 568 A и B с нумерацией контактов  
 Коннекторы с автоматическим прорезанием изоляции проводников  
 В случае ошибки монтажа возможно повторное подключение  
 Подключение кабеля с любой стороны  
 Возможен монтаж в любых суппортах глубиной 35 мм для коннекторов UTP и FTP, 50 мм для STP

Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 кат. 10 <sup>GIGA</sup>	Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 Кат. 6 (продолжение)
		<b>Кат. 10<sup>GIGA</sup></b> Для структурированной кабельной системы Legrand LCS 10 <sup>GIGA</sup>			<b>Кат. 6 UTP</b>
10	1 модуль 0 765 73	STP/FTP - 9 контактов, штампованный экран	10	0 765 61	UTP - 8 контактов
10	2 модуля 0 765 76	STP/FTP - 9 контактов, штампованный экран	10	0 794 61	UTP - 8 контактов, алюм. лицев. панель
		<b>Розетки RJ 45 Кат. 6</b>			<b>Кат. 6 FTP</b>
10	1 модуль 0 765 63	STP - 9 контактов, штампованный экран	10	0 765 64	UTP - 8 контактов
10	2 модуля 0 786 31	STP - 9 контактов, штампованный экран	10	0 794 64	UTP - 8 контактов, алюм. лицев. панель
10	0 765 66	STP - 9 контактов, экранированная, сплав Zamak	10	0 765 91	UTP - 8 контактов, розетка под углом 90°
10	0 765 93	STP - 9 контактов, штампованный экран, розетка под углом 90°	10	0 786 63	UTP - 8 контактов, 2 RJ 45 поставляются с рамкой и суппортом для кабель-каналов DLP с крышкой 65 мм
10	1 модуль 0 765 62	FTP - 9 контактов			<b>Розетки RJ 45 Кат. 5e</b>
10	0 794 62	FTP - 9 контактов, алюм. лицев. панель	10	1 модуль 0 765 52	FTP - 9 контактов
10	2 модуля 0 765 65	FTP - 9 контактов	10	2 модуля 0 765 55	FTP - 9 контактов
10	0 794 65	FTP - 9 контактов, алюм. лицев. панель	10	0 786 73	FTP - 5 контактов, 2 RJ 45 поставляются с рамкой и суппортом для кабель-каналов DLP с крышкой 65 мм
10	0 765 92	FTP - 9 контактов, розетка под углом 90°	10	1 модуль 0 765 51	UTP - 8 контактов, 1 модуль
5	0 786 93	FTP - 9 контактов, 2 RJ 45 поставляются с рамкой и суппортом для кабель-каналов DLP с крышкой 65 мм	10	2 модуля 0 765 54	UTP - 8 контактов, 2 модуля