legrand®

**Mosaic™**

**Кат. №(№): 0 775 91 - 0 793 91**

# Зарядные устройства с разъемом USB, 1,1 А



## 1. ПРИМЕНЕНИЕ

Для зарядки переносных устройств, таких как телефоны, смартфоны, mp3 или mp4 плееры, портативные колонки, часы, игровые консоли, внешние акумуляторы и др.

## 2. СЕРИЯ

| Описание | Белый | Алюминий |
|---|---|---|
| С одним разъемом USB, 5 В⎓, 1,1 А | 0 775 91 | 0 793 91 |

## 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 45 | 22,5 | 41 | 8,5 |

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип клемм: винтовые
Номинальное сечение зажима: 1 x 1,5 мм²
Длина зачистки провода: 6 мм

**Рекомендуемое применение:** в розетке электросети

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от внешних механических воздействий: IK 04
Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды: IP 40

### ■ 5.2 Характеристики материала

Корпус: PC (поликарбонат)
Лицевая панель: PC (поликарбонат)
Цвет: Белый RAL 9003
Алюминий (окрашенный)
Огнестойкость:
+ 850 °C/30 для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.
+ 650 °C/30 для частей из изолирующего материала, на которых не закрепляют токоведущие части.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *(продолжение)*

### ■ 5.3 Электрические характеристики

Все перечисленные ниже значения были получены при температуре воздуха + 25° C после 15-минутной работы.

| | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 100-240 В~ |
| Номинальная входная частота | 50-60 Гц |
| Номинальный ток на входе | 150 мА |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | < 0,07 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 5 В⎓ |
| Номинальный выходной ток | 1,1 А |
| КПД соответствует уровню V стандарта Energy Star (измеренное значение КПД на выходе разъема USB ≥ 66 %) | |
| Класс защиты | II - низкое напряжение |

### ■ 5.4 Среднее время зарядки смартфона

- зарядка до 80 %: < 1 ч 15 мин
- зарядка до 100 %: < 2 ч 00 мин

### ■ 5.5 Условия эксплуатации

Температура хранения: от - 20° C до + 70° C
Рабочая температура: от 0° C до + 45° C

## 6. ЧИСТКА

Протереть поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

## 7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ

IEC 60950-1: Оборудование информационных технологий. Требования безопасности.
IEC 62684 / EN 50558: Технические требования к совместимости внешних источников питания (EPS) для использования с мобильными телефонами.
Директива 2009/125/EC, устанавливающая требования к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) .
Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

EAC

Паспорт: F01665RU/04