



# MASTER TL5 High Output <sup>SHOP220</sup>

MASTER TL5 HO 39W/830 1SL

Эта лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светоотдачи. Она превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

## Данные о продукции

### • Общие характеристики

Описание системы	Высокий световой поток
Цоколь	G5
Цоколь - информация	Зеленая пластина
Колба	T5 [16мм]
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр	19000 hr
Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр.	24000 hr
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	97 %
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h	84 %

### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	830 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	85 Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Номин.св.поток с ЭПРА и 25 °C	3100 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	3100 Lm

Св.поток с ЭПРА при 35°C	3500 Lm
Номин.св.отд.с ЭПРА и 25C	82 Lm/W
Номин.св.отдача.с ЭПРА и 35 C	92 Lm/W
LLMF HF 2000h Rated	96 %
LLMF HF 4000h Rated	95 %
LLMF HF 6000h Rated	94 %
LLMF HF 8000h Rated	93 %
LLMF HF 12000h Rated	92 %
LLMF HF 16000h Rated	91 %
LLMF HF 20000h Rated	90 %
Design Temperature	35 C
Координата цветности X	440 -
Координата цветности Y	403 -

### • Электрические характеристики

Мощность лампы	39 W
Номин.мощность с ЭПРА при 25 C	38.0 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	39 W
Мощность лампы с ЭПРА при 35 C	38.0 W
Напряжение с ЭПРА при 25°C	118 V



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER TL5 High Output

Напряжение с ЭПРА при 35 С	112 V
Ток на лампе с ЭПРА при 25°С	0.325 A
Ток лампы с ЭПРА при 25 С	0.340 A
Диммирование	Да

## • Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	A
Содержание ртути (мг)	1.4 mg

## • Условия измерения

Калибровка по току HF Generator Rated Voltage	0.340 A
Сопротивление	224 V
	330 ohm

## • Габариты


Межцокольное расстояние A	849.0 (max) mm
---------------------------	----------------

Длина вставки B	853.7 (min), 856.1 (max) mm
Общая длина C	863.2 (max) mm
Диаметр D	17 (max) mm

## • Информация о продукте


Код заказа	639622 55
Код изделия	871150063962255
Название изделия	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL
Название изделия для заказа	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	40
Пачек в коробке	40
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500639622
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500260031
Логистический код (12NC)	927928583055
Код ILCOS	FDH-39/30/1B-L/P-G5-16/850
Вес нетто 1 штуки	80.500 gr

## Чертеж размеров





## MASTER TL5 HO 39W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 39W/830	849.0	853.7	856.1	863.2	17



G5

## Фотометрические данные



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Февраль 14  
Данные для изменения