


## Выдвижные розеточные блоки DLP



0 540 11  
Укомплектованный  
Цвет - алюминий



Ассортимент цветов (чёрный, белый, нержавеющая сталь, алюминий, латунь)



6 503 50

Упак.	Кат. №	Выдвижные розеточные блоки неуккомплектованные IP40
		Лючки для напольной и настольной установки. Блок плавно выдвигается после нажатия кнопки
		<b>3 модуля</b>
1	0 540 15	Латунь
1	0 540 10	Алюминий
1	0 540 20	Нержавеющая сталь
		<b>4 модуля</b>
1	0 540 16	Латунь
1	0 540 11	Алюминий
1	0 540 21	Нержавеющая сталь
1	0 540 26	Чёрный
1	0 540 31	Белый
		<b>6 (2x3) модулей</b>
1	0 540 17	Латунь
1	0 540 12	Алюминий
1	0 540 22	Нержавеющая сталь
		<b>8 (2x4) модулей</b>
1	0 540 18	Латунь
1	0 540 13	Алюминий
1	0 540 23	Нержавеющая сталь
1	0 540 28	Чёрный
1	0 540 33	Белый
		<b>Монтажные коробки</b>
10	6 503 90	3 модуля, пластик
10	6 503 31	6 (2x3) модулей, пластик
		<b>Монтажные коробки, металл</b>
1	0 540 00	3 модуля
1	0 540 01	4 модуля
1	0 540 02	6 (2x3) модулей
1	0 540 03	8 (2x4) модулей
		<b>Установочные наборы (для столов и фальш-полов)</b>
		Необходимы для установки выдвижных розеточных блоков в столы и фальш-полы. Набор состоит из: суппорт для фиксации розеточного блока в столе/фальш-поле, блок для фиксации кабелей, блок для изоляции кабелей и токоведущих частей
1	0 540 05	3 модуля
1	0 540 06	4 модуля
1	0 540 07	6 (2x3) модулей
1	0 540 08	8 (2x4) модулей

Перейти к продукции

## Встраиваемые розеточные блоки DLP IP 44



0 897 01 + розетка Mosaic



0 897 00 + розетка Mosaic



0 897 02 + 2 розетки Mosaic

Упак.	Кат. №	Встраиваемые розеточные блоки IP 44 неуккомплектованные
		Могут устанавливаться в любые типы полов, стены и мебель. Обеспечивается защита от пыли и влаги IP 44, защита от ударов IK 08. Для электроустановочных изделий серии Mosaic. Поставляются неуккомплектованными
		<b>Квадратный корпус (1 пост)</b>
1	0 897 00	● Нержавеющая сталь
1	0 897 10	● Бронза
		<b>Круглый корпус (1 пост)</b>
1	0 897 01	● Нержавеющая сталь
1	0 897 11	● Бронза
		<b>Прямоугольный корпус (2 поста)</b>
1	0 897 02	● Нержавеющая сталь
1	0 897 12	● Бронза
		<b>Монтажные коробки и аксессуары</b>
6	0 819 88	Монтажная коробка для монолитного бетона (толщина от 50 до 80 мм) или фальшпола (толщина от 10 до 40 мм), с использованием корончатого сверла Кат. № 0 800 88 Ø 80 мм
1	0 800 88	Корончатое сверло (Ø 80 мм)
10	0 897 19	Светодиоды для встраиваемых розеточных блоков. Подсветка позволяет осветить контуры розетки
10	0 801 88	Монтажная коробка Batibox Ø 80 мм. Глубина: 50 мм
20	0 897 09	Длинные болты. Упаковка: 10 шт.

# Выдвижные розеточные блоки

## технические характеристики

### ■ Технические характеристики

Классификация выдвижных розеточных блоков согласно NFC 61-314 / EN 60670-1 / EN 60670-23

Сопrotивление заземления < 0,05 Ом  
 Степень защиты от внешних механических воздействий: IK 07  
 Степень защиты: IP 30 при открытой крышке  
 IP 40 при закрытой крышке  
 Стойкость к приложенной сверху механической нагрузке:  
 1500 Н при открытой крышке  
 3000 Н при закрытой крышке  
 Номинальное напряжение 500 В,  
 сопротивление изоляции > 5 МОм  
 Электрическая прочность изоляции: 2000 В  
 Устанавливается в полу в помещениях без влажной уборки

### Материал

Не содержит галогенов, огнестойкий и самозатухающий  
 Стойкий к коррозии и перепадам температуры


Цвет	Материал
Латунь	Латунь
Алюминий	Алюминий
Нержавеющая сталь	Никелированный замак
Чёрное	Алюминий, покрашенный в чёрный цвет
Белый	Алюминий, покрашенный в белый цвет

### Возможность выдерживать сильные и слабые токи

Тип пола	Сильный ток	Слабый ток
Бетонный	Да	Нет
Фальш-пол	Да	Совместимо с Кат. 6
В столе	Да	Совместимо с Кат. 6

### ■ Монтаж


#### В столе или фальш-полу



Размер блока	A <sup>(1)</sup> (мм)	B <sup>(1)</sup> (мм)
3 модуля	108	108
4 модуля	108	131
6 модулей	108	218
8 модулей	108	263

1: +/- 1 мм


#### Бетонные полы (расстояние между точками крепления)



Размер блока	A (мм)
3 модуля	84
4 модуля	106.5
6 модулей	194
8 модулей	239


### ■ Размеры

#### Крышка




Размер блока	A (мм)	B (мм)
3 модуля	120	120
4 модуля	120	142.5
6 модулей	120	230
8 модулей	120	275

#### Пустой выдвижной розеточный блок



Размер блока	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
3 модуля	79.8	92	57	77.5
4 модуля	102.3	114.5	57	77.5
6 модулей	189.8	202	57	77.5
8 модулей	231.6	247	57	77.5

#### Выдвижной розеточный блок с установочным набором для столов и фальш-полов



Размер блока	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
3 модуля	79.8	92	74.8	96.1
4 модуля	102.3	114.5	74.8	96.1
6 модулей	189.8	202	74.8	96.1
8 модулей	231.6	247	74.8	96.1