

Кабель-каналы DLP 65 x 195

и аксессуары



Упак.	Кат. №	Кабель-каналы односекционные
8 ⁽¹⁾	0 104 53	<p>Кабель-канал 65 x 195 мм Поставляется без крышки Длина 2 м</p> <p>Гибкая крышка Монтируется на профиль, внутр. и внеш. углы Длина 2 м</p>
8 ⁽¹⁾	0 105 26	<p>Полная крышка шириной 180 мм</p>
48 ⁽¹⁾	0 105 83	<p>Перегорodka разделительная Длина 2 м</p>
20	0 106 92	<p>Накладки на стык Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)</p>
20	0 106 91	<p>Накладка на стык профиля на защелках. (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)</p>
10	0 108 06	<p>Накладка на стык крышек</p>
Углы и заглушки		
Углы внешние и внутренние Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала. Гибкая крышка монтируется поверх углов		
10	0 106 03	<p>Угол внутренний переменный от 80° до 100°</p>
10	0 106 23	<p>Угол внешний переменный от 60° до 120°</p>
2	0 107 93	<p>Угол плоский Угол плоский 90°</p>
5	0 107 07	<p>Заглушка Заглушка торцевая</p>

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы секционированные
8 ⁽¹⁾	0 104 53	<p>Кабель-канал 65 x 195 мм Поставляется без крышек Длина 2 м</p> <p>Гибкие крышки Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы Длина 2 м</p>
20 ⁽¹⁾	0 105 20	<p>Частичная крышка шириной 40 мм</p>
20 ⁽¹⁾	0 105 21	<p>Частичная крышка шириной 65 мм</p>
20 ⁽¹⁾	0 105 22	<p>Частичная крышка шириной 85 мм</p>
36 ⁽¹⁾	0 104 73	<p>Перегордки Длина 2 м</p>
48 ⁽¹⁾	0 105 83	<p>Несущая перегородка для монтажа частичных крышек</p>
20	0 106 92	<p>Разделительная перегородка</p>
20	0 106 91	<p>Накладки на стык Накладка на стык самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)</p>
20	0 106 91	<p>Накладка на стык профиля на защелках. (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)</p>
10	0 108 00	<p>Накладка на стык для крышек 40 мм</p>
10	0 108 01	<p>Накладка на стык для крышек 65 мм</p>
10	0 108 02	<p>Накладка на стык для крышек 85 мм</p>
Углы и заглушки		
Углы внешние и внутренние Состоят из 2 деталей +2 соединительных элемента для стыковки перегородок		
5	0 106 07	<p>Угол внутренний переменный от 80 до 100 °</p>
5	0 106 36	<p>Угол внешний переменный от 60° до 120°</p>
2	0 107 93	<p>Угол плоский 90°</p>
5	0 107 07	<p>Заглушка торцевая</p>