



















Кабель-каналы DLP 65x150

и аксессуары



Упак.	Кат. №		Кабельные каналы Профиль 65 x 150 мм Поставляется без крышек Длина 2 м Гибкие крышки Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы Длина 2 м 
	1 секц. Крыш. 130 A	2 секц. Крыш. 65 B	
8 ⁽¹⁾	0 104 33		
20 ⁽¹⁾		0 105 21	 Гибкая крышка шириной 65 мм  Гибкая крышка шириной 130 мм
8 ⁽¹⁾	0 105 24		
48 ⁽¹⁾		0 104 73	Перегородки Длина 2 м  Несущая перегородка для монтажа крышек по 65 мм  Разделительная перегородка
48 ⁽¹⁾	0 105 83		
20		0 106 91	Накладки на стык Накладка на стыки профиля. Монтаж на защелках (Позволяет выравнивать кабельные каналы в процессе монтажа) 
20	0 106 92		
10	0 108 04	0 108 01	 Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)  Накладка на стык крышек

		Кат. №		Углы и заглушки Углы внутренние и внешние Комплект из 2 деталей + 1 соединительный элемент для стыковки перегородок  Угол внутренний, переменный от 80° до 100°  Угол внешний, переменный от 60° до 120°  Угол плоский 90° Заменяет Кат. № 0 106 55  Заглушка торцевая
	1 секц. Крыш. 130 A	2 секц. Крыш. 65 B		
10 5	0 106 03	0 106 07		
10 5	0 106 23	0 106 36		
2	0 107 90			
10	0 107 06			

Упак.	Кат. №	Отводы Отводы плоские  Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм  Отвод с переходом на кабель-канал 50x105 мм Отвод угловой  Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 и 50 x 105 мм Применяется совместно с внутренним углом Кат. № 0 106 02 или 0 106 06	
5	0 107 33		
5	0 107 38		
5	0 107 64		
24 ⁽¹⁾	0 105 80	Аксессуары Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса 	
50	0 106 81		Держатели кабелей  Скоба
100	0 308 81		 Основание для хомута