



MASTER TL5 High Output

Перейти к продукции

MASTER TL5 HO 80W/865 1SL

Эта лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светоотдачи. Она превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Описание системы	Высокий световой поток
Цоколь	G5
Цоколь - информация	Зеленая пластина
Колба	T5 [16мм]
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр	19000 hr
Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр.	24000 hr
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	97 %
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h	84 %

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	865 [Цветовая температура 6500K]
Индекс цветопередачи	85 Ra8
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6500 K
Номин.св.поток с ЭПРА и 25 °C	6300 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	6300 Lm

Св.поток с ЭПРА при 35°C	6650 Lm
Номин.св.отд.с ЭПРА и 25C	79 Lm/W
Номин.св.отдача.с ЭПРА и 35 C	81 Lm/W
LLMF HF 2000h Rated	96 %
LLMF HF 4000h Rated	95 %
LLMF HF 6000h Rated	94 %
LLMF HF 8000h Rated	93 %
LLMF HF 12000h Rated	92 %
LLMF HF 16000h Rated	91 %
LLMF HF 20000h Rated	90 %
Design Temperature	35 C
Координата цветности X	313 -
Координата цветности Y	337 -

• Электрические характеристики

Мощность лампы	80 W
Номин.мощность с ЭПРА при 25 C	79.8 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	80 W
Мощность лампы с ЭПРА при 35 C	80.0 W
Напряжение с ЭПРА при 25°C	152 V



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL5 High Output

Напряжение с ЭПРА при 35 С	145 V
Ток на лампе с ЭПРА при 25°С	0.530 A
Ток лампы с ЭПРА при 25 С	0.555 A
Диммирование	Да

• Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути (мг)	1.4 mg

• Условия измерения

Калибровка по току HF Generator Rated Voltage	0.550 A 290 V
Сопротивление	260 ohm

• Габариты



Межцокольное расстояние А	1449.0 (max) mm
---------------------------	-----------------

Длина вставки В	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Общая длина С	1463.2 (max) mm
Диаметр D	17 (max) mm

• Информация о продукте

Код заказа	710475 55
Код изделия	871150071047555
Название изделия	MASTER TL5 HO 80W/865 1SL
Название изделия для заказа	MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	40
Пачек в коробке	40
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500710475
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500868879
Логистический код (12NC)	927929586557
Код ILCOS	FDH-80/65/1B-L/P-G5-16/1450
Вес нетто 1 штуки	132.000 gr

Чертеж размеров





G5

MASTER TL5 HO 80W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 80W/865	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Фотометрические данные



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Февраль 14
Данные для изменения