


Valena™ Allure
Лампы индикации / подсветки

Кат. №(№): 7 520 57 - 7 520 58


1. ОПИСАНИЕ


Лампы индикации / подсветки.
 Подсоединяются напрямую к контуру питания механизма.

2. АССОРТИМЕНТ
ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ

	Лампа подсветки	7 520 57
--	-----------------	----------

ЛАМПЫ ИНДИКАЦИИ

	Лампа индикации для монтажа с распределенной фазой (одна лампа для каждого переключателя)	7 520 58
--	---	----------

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)


Кат. №	A	B	C
7 520 57/58	42	12	22,5

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

С втычными контактами

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости:

IP 40 (лампа установлена в механизм)

IP 20 (самой лампы)

Степень защиты от механических ударов: IK 04

■ 5.2 Характеристики материалов

Не содержит галогенов

Цвет светодиода: синий

Огнестойкость:

+ 850° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.

+ 650° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

■ 5.3 Электрические характеристики

Кат. №	Напряжение	Потребление
7 520 57	230 В~	0,15 мА
7 520 58	230 В~	3 мА

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 5° C до плюс 35° C

6. УХОД / ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка изделия тканью.

Не использовать: ацетон, смолочистители, трихлорэтилен.

7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствуют действующим стандартам и регламентам.

См. e-каталог.