

# Valena™ Life/Allure - система домашней автоматизации MyHOME SCS

управляющие устройства, дистанционные пульты, датчики движения



7 521 82 + 7 540 07

0 882 32

5 739 00

0 672 26

Дооборудуются суппортом Кат № 7 520 44 и рамками.

Упак.	Кат. №	Сценарные выключатели для 4 сценариев	Упак.	Кат. №	Датчики движения/освещенности	
1	7 521 82	<p>Индивидуально настраиваемые сценарные выключатели для программирования или активации 4 различных зон, относящихся к определенным операциям системы автоматизации освещения или жалюзи/рольставен, термоконтроля и/или звуковой трансляции</p> <p>Сценарии сохраняются в модуле сценариев, Кат. № F420 или MH202</p> <p>2 модуля</p> <p>Дополнительно комплектуется рамкой и суппортом</p>	1	0 672 25	<p>ИК-датчик движения со встроенным датчиком освещенности</p> <p>Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м</p> <p>С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности, 2 модуля</p> <p>Оснащается лицевой панелью, рамкой и суппортом</p>	
1	7 522 82		1	7 548 84		
1	7 523 82		1	7 548 93		
1	7 527 82	<p><b>ИЮЛЬ 2016</b></p> <p>1</p>	7 528 82	1	7 548 94	<p><b>Лицевая панель для датчика движения Кат. № 0 672 25</b></p> <p><input type="checkbox"/> Белый Valena Life</p> <p><input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</p> <p><input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p>
1	7 528 82	1	7 549 03			
1	7 529 82	1	7 549 04			
1	7 529 82	<p><input type="checkbox"/> Белый Valena Allure</p> <p><input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure</p> <p><input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure</p>	1	7 549 13	<p><input type="checkbox"/> Белый Valena Allure</p> <p><input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure</p> <p><input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure</p>	
1	0 882 32	<p><b>ИК-пульты дистанционного управления</b></p> <p>Для дистанционного управления оборудованием, подключенным к шине (напр.: активаторами освещения, жалюзи и т. д.)</p> <p><b>ИК/Радио - пульт дистанционного управления</b></p> <p>Питание от 2 батарей типа LR3, 1,5 В (входят в комплект поставки)</p> <p>Обеспечивает управление 5 командами</p>	1	0 672 26	<p><b>Датчики движения/освещенности с ручным управлением</b></p> <p>Датчик движения с регулируемой чувствительностью (с регулируемой уставкой яркости и задержкой выключения)</p> <p>5 режимов срабатывания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическое</li> <li>- автоматическое с постоянной яркостью</li> <li>- с заданной яркостью</li> </ul> <p>Автоматический датчик с ручным управлением</p> <p>Пассивный датчик движения на основе двух технологий (ИК и УЗ)</p> <p>Датчик освещенности</p> <p>Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м</p> <p>Освещение включается автоматически или вручную нажатием кнопки на передней панели, отключение производится автоматически в зависимости от уровня освещенности и состояния датчика движения</p> <p>С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности</p> <p>Возможность поддержания постоянного порога освещенности при совместном использовании с активатором-светорегулятором, 2 модуля.</p> <p>- по сценарию для Кат. № MH202</p> <p>- ручное с постоянной яркостью и автоматическим отключением (только для Кат. № 0 672 26)</p>	
1	5 739 00	<p><b>Инфракрасные приемники</b></p> <p>Приемник команд в ИК-диапазоне, поступающих от пульта дистанционного управления, Кат. № 0 882 32</p> <p>Поддерживает запуск до 16 команд или сценариев (сохраненных в модуле Кат. № F420 или Кат. № MH202).</p> <p>2 модуля</p> <p><b>ИК-приемник, белый</b></p> <p>Дополнительно комплектуется адаптером для механизмов Mosaic Кат. № 7 521 44 и декоративной рамкой Valena Life. Может быть связан с 4-мя пультами дистанционного управления</p>	1	7 549 20		
1	7 549 21	1	7 549 22			
1	7 549 25	1	7 549 26	<p><b>Лицевая панель для датчика присутствия Кат. № 0 672 26</b></p> <p><input type="checkbox"/> Белый Valena Life</p> <p><input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</p> <p><input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p>		
1	7 549 26	1	7 549 27			
1	7 549 27	1	7 549 27			