

Valena™ Life/Allure - система домашней автоматизации MyHOME SCS

управляющие устройства, дистанционные пульты, датчики движения



7 521 82 + 7 540 07

0 882 32

5 739 00

0 672 26

Дооборудуются суппортом Кат. № 7 520 44 и рамками.

Упак.	Кат. №	Сценарные выключатели для 4 сценариев	Упак.	Кат. №	Датчики движения/освещенности
1	7 521 82	Индивидуально настраиваемые сценарные выключатели для программирования или активации 4 различных зон, относящихся к определенным операциям системы автоматизации освещения или жалюзи/рольставен, термоконтроля и/или звуковой трансляции Сценарии сохраняются в модуле сценариев, Кат. № F420 или MH202 2 модуля Дополнительно комплектуется рамкой и суппортом	1	0 672 25	ИК-датчик движения со встроенным датчиком освещенности Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности, 2 модуля Оснащается лицевой панелью, рамкой и суппортом
1	7 522 82		1	7 548 84	
1	7 523 82		1	7 548 93	
1	7 527 82	Июль 2016 Белый Valena Allure Слоновая кость Valena Allure Алюминий Valena Allure	1	7 548 94	Лицевая панель для датчика движения Кат. № 0 672 25 Белый Valena Life Слоновая кость Valena Life Алюминий Valena Life
1	7 528 82		1	7 549 03	
1	7 529 82		1	7 549 04	
1	7 529 82	Июль 2016 Белый Valena Allure Слоновая кость Valena Allure Алюминий Valena Allure	1	7 549 13	
1	7 529 82		1	7 549 13	
1	7 529 82		1	7 549 13	
1	0 882 32	ИК-пульты дистанционного управления Для дистанционного управления оборудованием, подключенным к шине (напр.: активаторами освещения, жалюзи и т. д.) ИК/Радио - пульт дистанционного управления Питание от 2 батарей типа LR3, 1,5 В (входят в комплект поставки) Обеспечивает управление 5 командами	1	0 672 26	Датчики движения/освещенности с ручным управлением Датчик движения с регулируемой чувствительностью (с регулируемой уставкой яркости и задержкой выключения) 5 режимов срабатывания: - автоматическое - автоматическое с постоянной яркостью - с заданной яркостью Автоматический датчик с ручным управлением Пассивный датчик движения на основе двух технологий (ИК и УЗ) Датчик освещенности Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м Освещение включается автоматически или вручную нажатием кнопки на передней панели, отключение производится автоматически в зависимости от уровня освещенности и состояния датчика движения С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности Возможность поддержания постоянного порога освещенности при совместном использовании с активатором-светорегулятором, 2 модуля. - по сценарию для Кат. № MH202 - ручное с постоянной яркостью и автоматическим отключением (только для Кат. № 0 672 26)
1	5 739 00	Инфракрасные приемники Приемник команд в ИК-диапазоне, поступающих от пульта дистанционного управления, Кат. № 0 882 32 Поддерживает запуск до 16 команд или сценариев (сохраненных в модуле Кат. № F420 или Кат. № MH202). 2 модуля ИК-приемник, белый Дополнительно комплектуется адаптером для механизмов Mosaic Кат. № 7 521 44 и декоративной рамкой Valena Life. Может быть связан с 4-мя пультами дистанционного управления	1	7 549 20	Лицевая панель для датчика присутствия Кат. № 0 672 26 Белый Valena Life Слоновая кость Valena Life Алюминий Valena Life
1	5 739 00	Июль 2016 Белый Valena Allure Слоновая кость Valena Allure Алюминий Valena Allure	1	7 549 21	
1	5 739 00		1	7 549 22	
1	5 739 00		1	7 549 25	Июль 2016 Белый Valena Allure Слоновая кость Valena Allure Алюминий Valena Allure
1	5 739 00		1	7 549 26	
1	5 739 00		1	7 549 27	