

Valena™

телевизионные розетки



7 743 29 + 7 743 51



7 744 32 + 7 744 51



7 701 36 + 7 701 51



7 743 42

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 604-605)
Монтаж на винтах или захватах

Одиночные TV-розетки

Упак.	Кат. №	
10	7 743 29	Для штекеров Ø9,5 мм TV-штекер: 4–2400 МГц Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Оконечная Затухание ≤ 10 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Проходная Затухание ≤ 14 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7 744 29	
10	7 701 29	
10	7 743 30	Для штекеров Ø9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Оконечная Затухание ≤ 10 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Проходная Затухание ≤ 14 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7 744 30	
10	7 701 30	
10	7 743 31	Для штекеров Ø9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Оконечная Затухание ≤ 10 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Проходная Затухание ≤ 14 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7 744 31	
10	7 701 31	

Розетки TV-R

10	7 743 32	Для штекеров Ø9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Оконечная Затухание ≤ 10 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Проходная Затухание ≤ 14 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7 744 32	
10	7 701 32	
10	7 743 33	Для штекеров Ø9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Оконечная Затухание ≤ 10 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Проходная Затухание ≤ 14 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7 744 33	
10	7 701 33	
10	7 743 34	Для штекеров Ø9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Оконечная Затухание ≤ 10 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Проходная Затухание ≤ 14 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7 744 34	
10	7 701 34	

Розетки TV-R-SAT

10	7 743 35	Для штекеров Ø9,5 мм Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Оконечная Затухание ≤ 10 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Проходная Затухание ≤ 14 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7 744 35	
10	7 701 35	
10	7 743 36	Для штекеров Ø9,5 мм Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Оконечная Затухание ≤ 10 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Проходная Затухание ≤ 14 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7 744 36	
10	7 701 36	
10	7 743 37	Для штекеров Ø9,5 мм Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Оконечная Затухание ≤ 10 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий Проходная Затухание ≤ 14 дБ  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7 744 37	
10	7 701 37	

Лицевая панель для розетки TV-R

10	7 743 42	30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann  ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7 744 42	
10	7 701 42	