

Galea™ Life

механизмы управления рольставнями



7 758 04 Titanium














7 756 83 Aluminium



7 756 97 Aluminium

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
Поставляются без лицевых панелей

Упак.	Кат. №	Механическое управление рольставнями 10 A 250 В \sim	Упак.	Кат. №	Аксессуары для механизмов управления рольставнями
1	7 758 04	Выключатель двойной для рольставней с механической блокировкой Для прямого управления приводом 	1	7 758 88	 Ключ-личинка DIN стандартный
1	7 758 14	Выключатель двойной без фиксации для рольставней с электрической блокировкой Для прямого управления приводом	1	7 758 89	 Ключ-личинка DIN номерной в комплекте 3 ключа
1/10	7 759 60	Выключатель рольставней с ключом DIN Механизм управления с центральным положением Действие: поворот на 20° - выключатель без фиксации, на 45° - выключатель Ключ может быть извлечен в центральном положении Поставляется без личинки	1	7 756 83	Механизмы упр. рольставнями с приводами somfy.  Отдельный механизм управления рольставнями с радиоуправлением Обеспечивает дистанционное управление рольставнями, совместимыми с приводами somfy. Дистанционное управление операциями вверх / вниз и остановить Заказывается с приводами. Расстояние: 50 м на открытом пространстве. Поставляется с литиевой батареей 3 В, тип CR 2032. Для непосредственной
1/10	7 759 61	2-полюсный переключатель на 2 напр. с ключом DIN Ключ может быть извлечен в центральном положении Поставляется без личинки 	1	7 757 46	Таймер для управления рольставнями 220 В\sim 50/60 Гц 3 А cosϕ=0,6 Для управления по ежедневно повторяемой временной программе (шаг 2 мин.) Функции: подъем / опускание могут дополняться мех-мами Кат. № 7 756 25/27  Цвет – White
1	7 758 53	2-полюсный поворотный переключатель управления рольставнями Действие: поворот на 30° - выключатель без фиксации, на 90° - выключатель 	1	7 756 96	Цвет – Dark Bronze
1	7 758 53		1	7 756 97	Цвет – Aluminium
1	7 758 53		1	7 756 98	Цвет – Titanium
1	7 758 53		1	7 756 99	Цвет – Pearl
1/10	7 757 52	2-полюсный переключатель на 2 напр. с ключом и механизмом RONIS 601 Угол поворота - 90° 	1	7 757 49	Реле для тентов Управл. тентами параллельно с блоком управления и/или доп. локальным устройством управления Доп. мощ. нагрузок: 2 x 750 ВА Потребление 1 Вт Длина пилот-кабеля до 50 м Клеммы 2,5 мм Размеры 49 x 46,4 x 25,8 мм Возм. установка в монтажную коробку \varnothing 60 мм 
1/10	7 757 53	Цвет – White			
1/10	7 757 53	Цвет – Dark bronze			
1	7 757 54	Цвет – Aluminium			
1/10	7 757 55	Цвет – Titanium			
1/10	7 757 56	Цвет – Pearl			
1	7 755 52	2-полюсный переключатель без фиксации с ключом и механизмом RONIS 601 Угол поворота – 45° 			
1	7 755 52	Цвет – White			
1	7 755 53	Цвет – Dark bronze			
1	7 755 54	Цвет – Aluminium			
1	7 755 55	Цвет – Titanium			
1	7 755 56	Цвет – Pearl			
1	7 755 52	2-полюсный выключатель + выключатель без фиксации с ключом и механизмом RONIS 601 Угол поворота влево - 30° - выключатель без фиксации Угол поворота вправо – 90° – выключатель 			
1/10	7 755 58	Цвет – White			
1	7 755 59	Цвет – Dark bronze			
1	7 755 60	Цвет – Aluminium			
1	7 755 61	Цвет – Titanium			
1/10	7 755 62	Цвет – Pearl			