

Galea™ Life
телеизионные розетки


7 759 65 Pearl



7 757 89 Aluminium

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
Поставляются без лицевых панелей

Упак.	Кат. №	Телеизионные розетки
Розетки TV простые		
Для вилок Ø9,5 мм		
10	7 759 65	Простая розетка 2400 МГц, топология - звезда
10	7 759 66	Оконечная розетка 2400 МГц Затухание 10 дБ
10	7 759 67	Проходная розетка 2400 МГц Затухание на ответвление 14 дБ Затухание на проход 1,5 дБ
10	7 756 80	Простая розетка типа «F», топология – звезда Затухание 1,5 дБ
Розетки TV-R		
Для вилок Ø9,5 мм		
MTV вилка 5 - 862 МГц TV розетка 87,5 - 108 МГц		
10	7 757 86	Розетка 862 МГц, топология - звезда Затухание 1,5 дБ
10	7 757 87	Оконечная розетка 862 МГц Затухание 10 дБ
10	7 757 88	Проходная розетка 862 МГц Затухание на ответвление 14 дБ Затухание на проход 1,5 дБ
Розетки TV-R-SAT		
Для вилок Ø9,5 мм		
С автоматическими клеммами		
Не требуется прокладывать землю		
TV вилка 5 – 862 МГц		
TV розетка 87,5 – 108 МГц		
SAT (IF1 + IF2) 950 – 2400 МГц		
10	7 757 89	Розетка 2400 МГц, топология - звезда Затухание 1,5 дБ
10	7 757 90	Оконечная розетка 2400 МГц Затухание 10 дБ
10	7 757 91	Проходная розетка 2400 МГц Затухание на ответвление 14 дБ Затухание на проход 1,5 дБ

Galea™ Life
силовые розетки


7 759 21 Pearl



7 759 30 White



7 758 48 White

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
Поставляются без лицевых панелей (стр.589)

Упак.	Кат. №	Розетки
Розетки 2K		
Розетка 2 K		
10	7 759 16	Розетка 2 K
Розетки немецкий стандарт		
Розетка 2 K+3, винтовые клеммы		
10	7 759 21	Розетка 2 K+3, винтовые клеммы
Розетка 2 K+3 с мех. блокировкой, винтовые клеммы		
10	7 759 30	Розетка 2 K+3 с мех. блокировкой, винтовые клеммы
Розетка 2K+3, автоматич. клеммы		
10	7 759 20	Розетка 2K+3, автоматич. клеммы
Стандарты Euro-US и US – винтовые клеммы		
2K – стандарт Euro/US 15 A / 127 B - 16 A / 250 B		
10	7 758 36	2K – стандарт Euro/US 15 A / 127 B - 16 A / 250 B
2K+3 – стандарт Euro/US 15 A / 127 B - 16 A / 250 B		
10	7 758 37	2K+3 – стандарт Euro/US 15 A / 127 B - 16 A / 250 B
2K+3 – стандарт US 15 A / 127 B		
10	7 758 38	2K+3 – стандарт US 15 A / 127 B