



7 756 86 Titanium



7 756 87 Pearl

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захват или на винтах

Упак.	Кат. №	Термостаты 220 В~ 50/60 Гц
		Термостат с НЗ контактом
		5 A cos φ = 1, 2 A cos φ = 0,6 Диапазон регулирования 5° C до 30° C Режимы работы: нормальный, ночной, управление от таймера. Имеет LED-индикатор. Поставляется с лицевой панелью
1	7 758 15	White Dark Bronze Aluminium Titanium Pearl
1	7 756 84	
1	7 756 85	
1	7 756 86	
1	7 756 87	
		Термостат с НЗ контактом и индикатором LED
		8 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6 Диапазон регулирования 5° C до 30° C Режимы работы: нормальный, ночной, управление от таймера Имеет LED-индикатор
1	7 758 67	White Dark Bronze Aluminium Titanium Pearl
1	7 756 92	
1	7 756 93	
1	7 756 94	
1	7 756 95	
		Термостат для теплых полов НО контакт, 16 A 220 В~
		Диапазон регулирования от 10° C до 60° C В комплекте с выносным датчиком температуры Предусмотрена возможность снижения настройки на 8° C по команде от внешнего таймера Имеет LED-индикатор. Поставляется с лицевой панелью
1	7 758 58	White Dark Bronze Aluminium Titanium Pearl
1	7 756 88	
1	7 756 89	
1	7 756 90	
1	7 756 91	
		Электронный термостат
1	7 758 68	220 В~ 50/60 Гц. Диапазон регулирования 5° C до 30° C Точность регулирования +/- 0,5° C Выход с реверсивным контактом Поставляется без лицевой панели 8 A cos φ = 1 при 250 В~ 2 A cos φ = 0,6 при 250 В~ От 1 до 500 мА при 12-48 В=


Перейти к продукции

PLEXO IP 55




Быстрый монтаж, гарантированная защита

Установка кабеля диаметром от 4 до 15 мм




Сделайте отверстие в торцевой заглушке при помощи отвертки

Установка пластиковой трубки диаметром от 16 до 25 мм




Вручную удалите центральную часть мембраны на торцевой заглушке, потянув за язычок



Вставьте кабель в торцевую заглушку



Вставьте трубку в торцевую заглушку



Мембрана на торцевой заглушке обеспечивает степень защиты IP55



Мембрана торцевой заглушки компенсирует любое отклонение трубки от вертикали и обеспечивает степень защиты IP55