

**Céliane™ механизмы управления отоплением**  
 розетки для уборочной системы, розетки силовые

**Céliane™**  
 лицевые панели и рамки IP 44


0 674 32 (Норка)



0 671 53 (Имбирь)



0 671 11 (Фарфор)



0 678 01 (Белый)



0 678 11 (Белый)



0 802 41 (Белый)

Упак.	Кат. №	Механизмы управления отоплением (продолжение)
1	0 674 05	<b>Термостат с датчиком для теплого пола</b> 16 А – 250 В~ Для упр. температурой полов с электроподогревом Диапазон регулировки t° от +10°C до +60°C Длина шнура датчика – 4 м С функцией предохранения помещения от замерзания, устанавливаемой мин. температурой нагрева полов +7°C. Рекомендуется устан. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм
1	0 674 08	<b>Датчик для модульного термостата Кат. № 0 038 40</b> Обеспечивает измерение температуры в помещении, для упр. температурой посредством мод. термостата Кат. № 0 038 40. Датчик рекомендуется устанавливать в 1-местной встр. монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм или в накладной коробке Céliane на расстоянии 1,5 м от пола. Максимальное расстояние между термостатом и датчиком: 50 м
<b>Розетки для подключения уборочной системы</b>		
Позволяют подключить гибкий шланг пылесоса к централизованной системе пылеудаления Не устанавливаются в многопостовые рамки с другими механизмами Céliane Не требуют монтажной коробки Подключаются к жестким трубам Ø51 мм и служат для подключения гибких шлангов Ø38 мм Поставляются в комплекте с лицевой панелью		
<b>Розетка без контакта для стационарной уборочной системы</b>		
Розетка для централизованной системы пылеудаления, предназначенная для центрального блока типа ALDES		
1	0 674 30	Белый
1	0 674 31	Титан
<b>Розетка с контактом для стационарной уборочной системы</b>		
1	0 674 32	Белый
1	0 674 33	Титан
<b>Розетки силовые 16 А – 230 В~ с защитными шторками</b>		
10	0 671 53	<b>Розетка 2К+3 немецк. стандарта с безвинтовыми зажимами</b>
10	0 671 52	<b>Розетка 2К+3 немецк. стандарта с винтовыми зажимами</b>
10	0 671 11	<b>Розетка 2К+3 франц. стандарта с безвинтовыми зажимами</b>
10	0 671 10	<b>Розетка 2К+3 франц. стандарта с винтовыми зажимами</b>

Упак.	Кат. №	Лицевые панели IP 44, цвет – Белый
<b>Для переключателей</b>		
5	0 678 01	Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или перекл. Кат. № 0 670 31
5	0 678 02	Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01x2 или перекл. Кат. № 0 670 31x2
5	0 678 03	Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или перекл. Кат. № 0 670 31 с подсв./инд.
5	0 678 04	Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01x2 или перекл. Кат. № 0 670 31x2 с подсв./инд.
5	0 678 05	Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или перекл. Кат. № 0 670 31с держателем этикетки
<b>Для розеток</b>		
5	0 678 11	Для розетки 2К+3, франц. стандарта С защитной крышкой
5	0 678 41	Для розетки 2К+3, немецк. стандарта С защитной крышкой Подходит только для безвинтового механизма Кат. № 0 671 53
<b>Рамки IP 44, цвет – Белый</b>		
5	0 690 71	Рамка 1 пост
5	0 690 72	Рамка 2 поста Межосевое расстояние 71 мм Для установки вертикально или горизонтально
<b>Коробки для накладного монтажа</b>		
Два устанавливаемых уровня глубины коробки 27 мм – для выключателей и переключателей 40 мм – для розеток и др. устройств		
<b>Исполнение – белый</b>		
2/10	0 802 41	1-местная Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5
1/5	0 802 42	2-местная Горизонтальные или вертикальные Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5
<b>Исполнение – титан</b>		
2/10	0 802 44	1-местная Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5
1/5	0 802 45	2-местная Горизонтальные или вертикальные Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5