

# Céliane™

механизмы управления освещением: выключатели, переключатели



0 670 01 (Белый)



0 670 33 + 0 683 13 (Графит)



0 670 41 (Смальта Металлик)



2 x 670 01 (Алюминий)



0 670 02 + 0 676 69 (Слюда)

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели 230 В~
10	0 670 02	<b>Выключатель 1-полюсный 10 АХ</b>  Для подсв./инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 69/61/62 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возможен двухкл. и пятикл. монтаж
10	0 670 03	<b>Переключатель на 2 напр. 16 А</b>
10	0 670 01	<b>Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ</b>  Для подсв./инд. исп. лампы Кат. № 0 676 66/67/68 и лиц. панели (см. табл. выбора); для подсв. или инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 69/61/62 и лиц. панели (см. табл. выбора) Возм. двухкл. и пятикл. монтаж
10	0 670 21	<b>Выключатель двухполюсный 20 АХ</b>  Позволяет осуществлять одновременное отключение фазы и нейтрали. Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм <sup>2</sup> или 1 x 4 мм <sup>2</sup> Для подсв./инд. исп. лампы Кат. № 0 676 64 и лиц. панели (см. табл. выбора)
10	0 670 32	<b>Выключатель клавишный без фиксации 6 А с НО контактом</b>  Для подсв. исп. лампы Кат. № 0 676 66/67 и лиц. панели (см. табл. выбора); для инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 69/61/62 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возм. двухкл. и пятикл. монтаж Поставляется в комплекте с центральной клавишей цвета Титан
10	0 670 31	<b>Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А</b>  Для подсв. исп. лампы Кат. № 0 676 66/67 и лиц. панели (см. табл. выбора); для подсв. или инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 69/61/62 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возм. двухкл. и пятикл. монтаж
10	0 670 33	<b>Выключатель бесшумный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А</b>  Для круговой подсв./инд. исп. лиц. панель с функцией кольцевой подсв. Кат. № 0 680 13 (белый), Кат. № 0 683 13 (титан), Кат. № 0 662 16 (сл. кость) или Кат. № 0 649 16 (графит). Возм. двухкл. монтаж
10	0 670 35	<b>Выключатель кнопочный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А</b>  Поставляется в комплекте с центральной клавишей цвета Титан
10	0 670 36	<b>Выключатель рычажковый без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А</b>  Для кольцевой подсв./инд. исп. лиц. панель с функцией кольцевой подсв. Кат. № 0 680 10 (белый), Кат. № 0 683 10 (титан), Кат. № 0 662 14 (сл. кость) или Кат. № 0 649 14 (графит). Возм. двухкл. монтаж Поставляется в комплекте с центральной клавишей цвета Титан
1	0 670 38	<b>Переключатель со шнурком с НО/НЗ контактом 6 А с самовозвратом</b> 

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели 230 В~ (продолжение)
1	0 670 51	<b>Выключатель без нейтрали с выдержкой времени 1000 Вт</b>  Без нейтрали 2-проводной – 1000 Вт Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. до 1000 Вт 230 В~; низковольтными галоген лампами с ферромагн. или электрон. трансф-ром до 400 ВА; люмин. лампами до 400 ВА. Может упр. вентилятором до 250 ВА. Выдержка времени от 25 с до 15 мин. Встроенная подсветка
1	0 670 53	<b>Таймер программируемый недельный</b>  Питание 230 В~ – 50/60 Гц. Для вкл./выкл. нагрузки по заданной программе. До 28 программ (блоков). Шаг программирования – 1 мин. Программа на неделю. Постоянная демонстрация текущей программы 1 выход – перекидной контакт. Резервное питание – 20 часов. Максимальная мощность 2300 Вт
1	0 670 61	<b>Выключатель с импульсным реле 2000 Вт бесшумный</b>  Возможно дистанционное управление с помощью выкл. или перекл. без фиксации. Максимальная длина линии управления – 50 м. Встроенная подсветка
1	0 670 23	<b>Выключатель с выдержкой времени</b>  Мощность при вкл. освещения - 250 Вт Мощность при вкл. вентиляции - 250 ВА Для упр. освещением и вентиляцией При вкл.освещения, вентиляция вкл. с 3-х минутной задержкой. После выкл. освещения, вентиляция продолжает работать в течение заданного периода времени от 25 с до 15 мин. Встроенная подсветка
10	0 670 01 + 0 670 31	<b>Переключатель 1-полюсный на 2 напр. + переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом</b> Двухкл. монтаж в один суппорт
1	0 670 41	<b>Переключатель сенсорный без нейтрали 400 Вт</b>  Позволяет вкл./выкл. свет прикосновением пальца. Для упр. лампами накаливания и галоген. от 40 Вт до 400 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. с ферромагн. или электрон. трансф-ром до 400 ВА
1	0 670 42	<b>Переключатель сенсорный с нейтралью 1000 Вт</b>  Позволяет вкл./выкл. свет прикосновением пальца. Для упр. лампами накал. и галоген. до 1000 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. с ферромагн. или электрон. трансф-ром до 500 ВА Возможно подключение до 5 сенсорных механизмов параллельно
1	0 670 49	<b>Переключатель бесконтактный с нейтралью 1000 Вт</b>  Позволяет включать или гасить свет, проводя рукой перед выключ. Возможно подключение до 5 бесконтактных механизмов параллельно Несовместим с обычным переключателем на 2 напр. (Кат. № 0 670 01)